




## Elektro-Deichselstapler

**EJC 010i**

Hubhöhe: 2300-3600 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg



# EJC 010i



## VDI-Tabelle

|                  |        |                                                 |              |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                    |              | Jungheinrich         |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                      |              | EJC 010i<br>(2300ZT) | EJC 010i<br>(2500ZT) | EJC 010i<br>(2900ZT) | EJC 010i<br>(3200ZT) | EJC 010i<br>(3600ZT) |
|                  | 1.3    | Antrieb                                         |              | Elektro              |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.4    | Bedienung                                       |              | Geh                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                              | Q kg         | 1000                 |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                          | c mm         | 600                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.8    | Lastabstand                                     | x mm         | 707                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 1.9    | Radstand                                        | y mm         | 1141                 |                      |                      |                      |                      |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                   | kg           | 601                  | 611                  | 630                  | 645                  | 664                  |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                   | kg           | 515 / 1086           | 520 / 1091           | 520 / 1100           | 538 / 1107           | 548 / 1116           |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten                  | kg           | 425 / 176            | 430 / 181            | 440 / 190            | 448 / 197            | 458 / 206            |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                       |              | Polyurethan (PU)     |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                               |              | Ø210 x 70            |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                             |              | ø75x105              |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.4    | Zusatzräder                                     |              | ø140x54              |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten<br>(x=angetrieben)    |              | 1x +1 / 2            |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                                 | b10 mm       | 507                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                               | b11 mm       | 405                  |                      |                      |                      |                      |
| Grundabmessungen | 4.2    | Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)                 | h1 mm        | 1650                 | 1750                 | 1950                 | 2100                 | 2300                 |
|                  | 4.3    | Freihub (h2)                                    | h2 mm        | 100                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.4    | Hub (h3)                                        | h3 mm        | 2300                 | 2500                 | 2900                 | 3200                 | 3600                 |
|                  | 4.5    | Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)                 | h4 mm        | 2775                 | 2975                 | 3375                 | 3675                 | 4075                 |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung<br>min./max. | h14 mm       | 750 / 1260           |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                    | h13 mm       | 90                   |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                     | l1 mm        | 1754                 |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken                | l2 mm        | 604                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                    | b1 mm        | 800                  |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                                 | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150      |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                    | m2 mm        | 24                   |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200<br>quer)   | Ast mm       | 2002                 |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200<br>längs)   | Ast mm       | 2052                 |                      |                      |                      |                      |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                     | Wa mm        | 1359                 |                      |                      |                      |                      |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last               | km/h         | 5,3 / 5,3            |                      |                      |                      |                      |
|                  | 5.2    | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last                | m/s          | 0,15 / 0,27          |                      |                      |                      |                      |
|                  | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last               | m/s          | 0,34 / 0,34          |                      |                      |                      |                      |
|                  | 5.8    | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last               | %            | 6 / 14               |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|---------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1   | Fahrmotor, Leistung S2 60 min    | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Hubmotor, Leistung bei S3        | kW     | 2,2     |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Batterie nach DIN 43531/35/36    |        | nein    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Batteriespannung/Nennkapazität   | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Batteriegewicht                  | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energieverbrauch nach EN-Zyklus  | kWh/h  | 0,43    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308 | kg/h   | 0,23    |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053    | dB (A) | 65,3    |
|                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |        |         |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |       |                                  |        |         |

- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonal nach VDI: Ast + 225 mm; Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).
- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonal nach VDI: Ast + 142 mm; Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).
- VDI-Nr. 6.2: S3 5%.
- VDI-Nr. 4.35: Deichsel in aufrechter Stellung (Schleichfahrt).

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**