



Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub

EJD 120i

Hubhöhe: 1500-2100 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

Starker Allrounder für vielfältige Anwendungen.

Kommissionieren im Doppelstock und großen Höhen.

Die Elektro-Deichselstapler EJD 120i sind versierte Helfer für den Filialeinsatz, das Be- und Entladen von Lkw sowie den Doppelstocktransport auf unebenen Böden. Sie überzeugen besonders mit ihrem perfekten Zusammenspiel aus Kompaktheit, Wendigkeit und Standfestigkeit.

Dank integriertem Radarmhub zur Erhöhung der Bodenfreiheit überwindet der EJD 120i problemlos Bodenunebenheiten, Rampen oder Ladebrücken. Neben wählbaren Hubgerüsten erlauben unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterievarianten von 50 bis 200 Ah sowie integrierte Ladegeräte eine optimale Anpassung an den individuellen Einsatzbedarf.

In Sachen Sicherheit überzeugt der EJD 120i mit den gekoppelten Stützrädern ProTracLink für erhöhte Standfestigkeit, einer optionalen Fußschutzdeichsel zum Schutz der Bedienenden sowie weiteren Zusatzoptionen für erhöhten Arbeitsschutz.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

Garantiebedingungen

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Multifunktionaler Doppelstockstapler für vielfältige Anwendungsfälle.
- Abgestimmte Lithium-Ionen-Batterievarianten mit Einbauladegeräten zum Zwischenladen an jeder Steckdose.
- Für jeden Einsatz das passende Hubgerüst.
- Minimierte Geräuschentwicklung dank silentDRIVE.
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an individuelle Einsatzszenarien.

Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Hohe Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Bringen Sie mehr Tempo in Ihren Warenumsatz: Neben individuellen Konfigurationsmöglichkeiten bieten unsere Lithium-Ionen-Batterievarianten mit ihrer Schnell- und Zwischenladefähigkeit höchste Flexibilität im Einsatz.

Vielseitiges Palettenhandling

- Beeindruckende Wendigkeit und Agilität in beengten Lagerbereichen durch die kompakte Bauweise.
- Exaktes, sanftes Heben und Absetzen der Last mit serienmäßiger Proportionalhydraulik.
- Doppelstockbetrieb zur Maximierung des Warenumsatzes – auch auf Rampen und unebenen Böden.

Skalierbares Lithium-Ionen-Batteriekonzept

- Serienmäßig integrierte Lithium-Ionen-Technologie für höchste Verfügbarkeit.
- Wählbare Lithium-Ionen-Batterien von 50 bis 200 Ah mit passenden Ladegeräten.
- Ladeoptionen: Einbauladegerät für dezentrales Laden an jeder Steckdose sowie Komfortladebuchse für schnelles Laden mit maximaler Leistung über ein externes Ladegerät.
- Verbesserter Zugang der Komfortladebuchse für besonders einfaches Zwischenladen.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Gesteigerte Sicherheit im Lageralltag: Neben seinem stabilen Fahrverhalten überzeugt der kompakte EJD 120i mit diversen Zusatzoptionen für erhöhten Schutz beim Arbeiten.

Maximale Fahrstabilität

- Die patentierte Koppelschwinge ProTracLink sorgt je nach Fahrsituation für die gleichmäßige Verteilung der Stützkraft auf die gefederten und gedämpften Stützräder.
- Ideal für den Einsatz an der Laderampe sowie die Be- und Entladung von Lkw.

Hohe Arbeitssicherheit

- Extrem kompakte Abmessungen ermöglichen den sicheren Einsatz in engen Platzverhältnissen.
- Eine lange Sicherheitsdeichsel gewährleistet ausreichend Abstand zwischen Fahrzeug und Bedienenden.
- Sichere Handhabung im belebten Einzelhandel dank geringer Vorderbaulänge und schmaler Arbeitsgangbreite.
- Optionale Fußschutzdeichsel: Erkennt den Abstand zu den Bedienenden und reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit zur Vermeidung von Kollisionen.
- Aktive Fußschutzleiste (optional): Bei Fußkontakt mit dem Antriebsrahmen bremst das Fahrzeug sofort ab und reversiert.



Individualität

Ein Fahrzeug, so individuell wie Ihr Business.

Doppelstockbetrieb, Tiefkühlager, Lkw-Mitnahme oder Filialbetrieb – dank zahlreicher Individualisierungsmöglichkeiten und Zusatzoptionen bewältigt unser Allrounder EJD 120i jedes Einsatzszenario genau nach Ihren Anforderungen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Flexibles Ein- und Auslagern in bis zu 2.010 mm Höhe.
- Im Niederhubeinsatz ideal für kurze Transporte mit Lasten bis zu 2.000 kg.
- Produktivitätssteigernder Doppelstockbetrieb zum gleichzeitigen Transport von zwei Paletten im Radarmhub und Hochhub.
- Individualisierung durch wählbare Hubgerüste in verschiedenen Bauformen: Einfach-Hubgerüst, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst und Dreifach-Teleskop-Hubgerüst.
- Geeignet für den Einsatz im Tiefkühlager.

Hoher Arbeitskomfort

- Geräuscharmer Einsatz durch die Reduzierung der üblichen Fahr- und Hubgeräusche mit der Option silentDRIVE.
- Komfortladebuchse mit optimiertem Zugang für schnelles Zwischenladen.
- Viele Ablagemöglichkeiten und Optionsbügel für effizientes Arbeiten.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EJD 120i	2000 kg	2100 mm	6 km/h	2293 mm	0,25 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**