



## Vaa'alla varustettu lavansiirtovaunu

**AMW 22/22p**

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22/22p



## VDI-taulukko

(AMW 22)

|                    |        |                                                            |              |                              |                             |                             |                             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |              | Muut (OEM)                   |                             |                             |                             |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |              | AMW 22, 540 x 1<br>150, C/GV | AMW 22, 540 x 1<br>150 C/BV | AMW 22, 540 x 1<br>150 V-GV | AMW 22, 540 x 1<br>150 V/BV |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |              | Käsitönnöinen                |                             |                             |                             |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |              | Käsitönnöinen                |                             |                             |                             |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg         | 2200                         |                             |                             |                             |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm         | 600                          |                             |                             |                             |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm         | 1110                         |                             |                             |                             |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   | kg           | 99                           |                             |                             |                             |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg           | 578 / 1721                   |                             |                             |                             |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg           | 61 / 38                      |                             |                             |                             |
| Pyörät/aluusta     | 3.1    | Renkaat                                                    |              | C-GV                         | C-BV                        | V-GV                        | V-BV                        |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |              | Ø 170 x 50                   |                             |                             |                             |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |              | Ø 82 x 96                    |                             |                             |                             |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |              | 2/2                          |                             |                             |                             |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm       | 109                          |                             |                             |                             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm       | 370                          |                             |                             |                             |
|                    |        |                                                            |              |                              |                             |                             |                             |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm        | 122                          |                             |                             |                             |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm       | 1234                         |                             |                             |                             |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm       | 86                           |                             |                             |                             |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm        | 1546                         |                             |                             |                             |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm        | 396                          |                             |                             |                             |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm        | 540                          |                             |                             |                             |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm | 62 x 170 x 1150              |                             |                             |                             |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm        | 540                          |                             |                             |                             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm        | 24                           |                             |                             |                             |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm       | 1763                         |                             |                             |                             |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm       | 1813                         |                             |                             |                             |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm        | 1303                         |                             |                             |                             |
| Suorituskykytiedot |        |                                                            |              |                              |                             |                             |                             |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,09 / 0,02                  |                             |                             |                             |

|                             |     |                                   |        |          |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| Sähkömoottori/elektroniikka | 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V / Ah | 12 / 1,2 |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------|----------|

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

(AMW 22p)

|                |            |                                                                      |                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistetiedot | 1.1        | Valmistaja (lyhenne)                                                 |                   | Muut (OEM)                       |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 1.2        | Valmistajan<br>tyyppimerkintä                                        |                   | AMW 22p,<br>540 x 1<br>150, C/GV | AMW 22p,<br>540 x 1<br>150, C/BV | AMW 22p,<br>540 x 1<br>150, V-GV | AMW 22p,<br>540 x 1<br>150, V/BV | AMW 22p<br>(Li), 540 x 1<br>150, C/GV | AMW 22p<br>(Li), 540 x 1<br>150, C/BV | AMW 22p<br>(Li), 540 x 1<br>150, V-GV | AMW 22p<br>(Li), 540 x 1<br>150, V/BV |
|                | 1.3        | Käyttövoima                                                          |                   | Käsitönnöinen                    |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 1.4        | Käyttö                                                               |                   | Käsitönnöinen                    |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 1.5        | Kantavuus/kuorma                                                     | Q    kg           | 2200                             |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 1.6        | Painopiste-etäisyys                                                  | c    mm           | 600                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 1.9        | Akseliväli                                                           | y    mm           | 1110                             |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Painot         | 2.1        | Omapaino                                                             | kg                | 102                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 2.2        | Akselipaino kuormattuna<br>edessä/takana                             | kg                | 578 / 1721                       |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 2.3        | Akselipaino ilman kuormaa<br>edessä/takana                           | kg                | 61 / 38                          |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Pyörät/alusta  | 3.1        | Renkaat                                                              |                   | C-GV                             | C-BV                             | V-GV                             | V-BV                             | C-GV                                  | C-BV                                  | V-GV                                  | V-BV                                  |
|                | 3.2        | Rengaskoko edessä                                                    |                   | Ø 170 x 50                       |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 3.3        | Rengaskoko takana                                                    |                   | Ø 82 x 96                        |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 3.5        | Pyörien lukumäärä<br>edessä/takana<br>(x = vetopyörä)                |                   | 2/2                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 3.6        | Raideväli edessä                                                     | b10 mm            | 109                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | 3.7        | Raideväli, takana                                                    | b11 mm            | 370                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                | Perusmitat | 4.4                                                                  | Nostokorkeus (h3) | h3    mm                         | 122                              |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.9            |            | Ohjausaisan kahvan<br>vähimmäis-/<br>enimmäiskorkeus<br>ajoasennossa | h14 mm            | 1234                             |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.15           |            | Korkeus laskettuna                                                   | h13 mm            | 86                               |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.19           |            | Kokonaispituus                                                       | l1    mm          | 1546                             |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.20           |            | Pituus haarukan selkä<br>mukaan lukien                               | l2    mm          | 396                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.21.1         |            | Kokonaisleveys                                                       | b1    mm          | 540                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.22           |            | Haarukoiden mitat                                                    | s/<br>e/l    mm   | 62 x 170 x 1150                  |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.25           |            | Leveys haarukoiden yli                                               | b5    mm          | 540                              |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 4.32           |            | Maavara akselivälin<br>keskellä                                      | m2 mm             | 24                               |                                  |                                  |                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                     |        |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                      | 4.34.1 | Käytäväleveys<br>(1 000 x 1 200 lava<br>poikittain) | Ast mm | 1763        |          |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava<br>800 x 1 200 pitkittäin)      | Ast mm | 1813        |          |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4.35   | Kääntösäde                                          | Wa mm  | 1303        |          |
| Suorituskykytiedot                                                                                                                                                                                                   | 5.3    | Laskunopeus<br>kuormattuna/kuormatta                | m/s    | 0,09 / 0,02 |          |
| Sähkömoottori/elektroniikka                                                                                                                                                                                          | 6.4    | Akun jännite/<br>nimelliskapasiteetti               | V / Ah | 12 / 1,2    | 14,8 / 5 |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |        |                                                     |        |             |          |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**