





## Sähkökäyttöinen pinontavaunu

**AMC 12**

Nostokorkeus: 2514-3514 mm / Kantavuus: 1200 kg



AMC 12



## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |              |                   |                |                |                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |              | Muut (OEM)        |                |                |                |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |              | AMC 12 (250ZT)    | AMC 12 (280ZT) | AMC 12 (310ZT) | AMC 12 (350ZT) |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |              | Sähkökäyttöinen   |                |                |                |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |              | Käyden ajettava   |                |                |                |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg         | 1200              |                |                |                |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm         | 600               |                |                |                |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                           | x mm         | 760               |                |                |                |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm         | 1097              |                |                |                |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                                       | kg           | 555               | 565            | 575            | 595            |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg           | 560 / 1225        |                |                |                |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg           | 440 / 145         |                |                |                |
| Pyörät/alusta      | 3.4    | Lisäpyörät                                                 |              | 100x50            |                |                |                |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm       | 550               |                |                |                |
| Perusmitat         | 4.2    | Maston korkeus alas laskettuna (h1)                        | h1 mm        | 1780              | 1930           | 2080           | 2280           |
|                    | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm        | 2514              | 2814           | 3114           | 3514           |
|                    | 4.5    | Maston korkeus ylös nostettuna (h4)                        | h4 mm        | 3037              | 3337           | 3637           | 4037           |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm       | 710 / 1150        |                |                |                |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm       | 86                |                |                |                |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm        | 1710              |                |                |                |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm        | 560               |                |                |                |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm        | 800               |                |                |                |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm | 60 x 180 x 1150   |                |                |                |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm        | 570               |                |                |                |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm        | 24                |                |                |                |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm       | 2197              |                |                |                |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm       | 2145              |                |                |                |
| Suorituskykytiedot | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm        | 1350              |                |                |                |
|                    | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            | km/h         | 4,2 / 4,5         |                |                |                |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,11 / 0,16       |                |                |                |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,13 / 0,11       |                |                |                |
|                    | 5.7    | Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta                   | %            | 5 / 10            |                |                |                |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                                   |              | sähkömagneettinen |                |                |                |

|                             |      |                                         |        |             |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| Sähkömoottori/elektroniikka | 6.1  | Ajomoottori, teho S2 60 min             | kW     | 0,65        |
|                             | 6.2  | Nostomoottori, teho S3:ssa              | kW     | 2,2         |
|                             | 6.3  | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan  |        | ei          |
|                             | 6.4  | Akun jännite/nimelliskapasiteetti       | V / Ah | 24 / 60     |
|                             | 6.5  | Akun paino                              | kg     | 17          |
|                             | 6.6  | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan   | kWh/h  | 0,8         |
| Muuta                       | 8.1  | Ajoelektroniikan tyyppi                 |        | Impulssi/DC |
|                             | 10.7 | Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan | dB (A) | 70          |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

[info@jungheinrich.fi](mailto:info@jungheinrich.fi)

[www.jungheinrich.fi](http://www.jungheinrich.fi)

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**