



## Transpalette manuel

**AM V05**

Hauteur de levée: 390 mm / Capacité de charge: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Le transpalette manuel à voie large pour les palettes de présentation "display".

**Manutention sûre de quarts de palettes, demi-palettes et palettes spéciales.**

Les AM V05 maniables et flexibles sont les transpalettes manuels idéaux pour toutes les applications qui requièrent le déplacement de quarts de palettes, demi-palettes et palettes spéciales. Pour le transport de palettes de présentation dans des espaces de vente, par exemple, la largeur de fourche peut être manuellement adaptée à la palette spéciale dans une plage entre 140 et 585 mm. Pour l'utilisation dans des espaces de vente avec contact avec les clients, les AM V05 ont un fonctionnement également particulièrement silencieux.

La tête de timon pouvant être commandée à deux mains permet, grâce à son design ergonomique, un travail sans fatigue et rend ces transpalettes manuels particulièrement maniables. À l'aide de la levée rapide et du vérin de descente optimisé, les marchandises sont également déplacées de manière rapide, sûre et efficace. Cela vaut également pour les palettes Europe standards.

Naturellement, vous bénéficiez également pour l'AM V05 de la construction particulièrement durable en acier trempé avec des roues à douilles, du support de fourche soudé et des raccords exigeants extrêmement peu d'entretien.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## La qualité Jungheinrich éprouvée

Depuis des décennies, la marque Jungheinrich est synonyme de fiabilité maximale, de machines de grande qualité et d'un SAV complet sur lequel vous pouvez compter à tout moment. Du transpalette manuel simple au système logistique totalement automatisé – Jungheinrich mise toujours sur un maximum de qualité.

## Tous les avantages en un coup d'œil

- Écarteur de fourches réglable manuellement (140-585 mm)
- Fonctionnement particulièrement silencieux pour l'utilisation dans des espaces de vente
- Levée rapide économisant du temps et ménageant les forces jusqu'à 120 kg
- Système hydraulique de pompage précis et vérin de descente spécial
- Timon ergonomique appropriés pour les gauchers et les droitiers

# Votre transpalette manuel Jungheinrich

## pour un maximum de bénéfices clients.



### Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Les droitiers et les gauchers profitent de manière égale de l'élément de commande optimisé et de la réduction de la force de traction requise grâce aux roues à douilles.

#### Manipulation efficace

- Levée rapide de série (jusqu'à 120 kg) pour le levage de quarts de palettes, demi-palettes et palettes spéciales du sol en seulement quelques mouvements de pompage.
- La hauteur de levée maximale de 390 mm est atteinte après seulement 5 mouvements de pompage.
- Le vérin de descente permet de déposer les charges en douceur et avec précision.
- Le système hydraulique optimisé nécessite moins d'effort de pompage.
- Les roues avec douilles diminuent la force de traction nécessaire.
- Élément de commande souple convenant aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.



### Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Les palettes de présentation peuvent être déplacées en toute sécurité avec ce transpalette manuel particulièrement durable. La construction résistante à l'usure permet une utilisation quotidienne sûre.

#### Sûr et résistant à l'usure

- Transport sûr de palettes de présentation.
- Galets de fourches simples en nylon souple et résistant à l'usure.
- Revêtement par poudre pour la protection de la construction en acier contre la corrosion.

#### Stabilité et longévité maximales

- Fourches stables et formes enveloppantes.
- Support du timon soudé.
- Galets d'entrée protégés.
- Acier résistant.



### Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Ce transpalette s'adapte parfaitement aux palettes que vous déplacez, qu'il s'agisse de palettes spéciales ou de palettes Europe ordinaires.

#### Silencieux et robuste

- Volants robustes en caoutchouc plein pour un fonctionnement particulièrement silencieux.

#### Transpalette à voie large

- Fourches réglables individuellement entre 140 et 585 mm pour le prélèvement et le transport de charge non standardisés.
- Chargement et déchargement de petits charge sur une palette Europe également possibles.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

| Nom                        | Capacité de charge/charge | Hauteur de levée (max.) | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| AM V05, M V05760x955, C-GN | 500 kg                    | 390 mm                  | 2005 mm                                                        |

Les usines de production de Norderstedt et  
Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes  
aux normes européennes de sécurité



 **JUNGHEINRICH**