



## Stoccatore manuale elettrico

### HC 110

Altezza di sollevamento: 1600-3000 mm / Portata: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110



# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |              |                 |           |           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Jungheinrich    |           |           |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | HC 110          |           |           |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |              | Manuale         |           |           |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |              | A terra         |           |           |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1000            |           |           |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600             |           |           |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1210            |           |           |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg           | 348             | 435       | 450       |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |              | Gomma / nylon   |           |           |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø 180 x 50      |           |           |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | Ø 74 x 93       |           |           |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 2/2             |           |           |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 680             |           |           |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 400             |           |           |
| Dimensioni di base | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm        | 1980            | 1830      | 2080      |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 1600            | 2500      | 3000      |
|                    | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm        | 1980            | 3070      | 3570      |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 790 / 1156      |           |           |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 85              |           |           |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1720            |           |           |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 620             |           |           |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 777             |           |           |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 570             |           |           |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 2145            |           |           |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 2175            |           |           |
| Prestazioni        | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                  | m/s          | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                    | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s          | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                    |     |                                        |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|----------|
| Motore elettrico/elettronica                                                                                                                                                                       | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale    | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5 | Peso batteria                          | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6 | Consumo energia secondo ciclo VDI      | kWh/h  | 0        |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |     |                                        |        |          |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**