



## Stoccatore elettrico a timone

**AMC 12z**

Altezza di sollevamento: 2814-3514 mm / Portata: 1200 kg



AMC 12z



# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |              |                  |                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Altri (OEM)      |                 |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | AMC 12z (280ZT)  | AMC 12z (350ZT) |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |              | Elettrico        |                 |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |              | A terra          |                 |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1200             |                 |
|                    | 1.5.1  | Portata nominale/carico con sollevamento montante          | Q kg         | 1200             |                 |
|                    | 1.5.2  | Portata nominale/carico con sollevamento razze             | Q kg         | 1200             |                 |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600              |                 |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm         | 752              |                 |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1181             |                 |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg           | 640              | 670             |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 670 / 1200       |                 |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 485 / 185        |                 |
| Ruote/telaio       | 3.4    | Ruote supplementari                                        |              | 100x50           |                 |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 550              |                 |
| Dimensioni di base | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm        | 1970             | 2320            |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 2814             | 3514            |
|                    | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm        | 3377             | 4077            |
|                    | 4.6    | Sollevamento iniziale                                      | h5 mm        | 120              |                 |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 710 / 1150       |                 |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 86               |                 |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1752             |                 |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 602              |                 |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 800              |                 |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1150  |                 |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 570              |                 |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 24               |                 |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 2234             |                 |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 2185             |                 |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1384             |                 |
| Prestazioni        | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                   | km/h         | 4,2 / 4,5        |                 |
|                    | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                  | m/s          | 0,11 / 0,16      |                 |
|                    | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s          | 0,13 / 0,11      |                 |
|                    | 5.7    | Pendenza con/senza carico                                  | %            | 5 / 10           |                 |
|                    | 5.10   | Freno di servizio                                          |              | elettromagnetico |                 |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                                                  |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|------------|
| Motore elettrico/elettronica                                                                                                                                                                       | 6.1  | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW     | 0,65       |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | motore di sollevamento, prestazione S3           | kW     | 2,2        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.3  | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36          |        | no         |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Tensione batteria/capacità nominale              | V / Ah | 24 / 60    |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Peso batteria                                    | kg     | 17         |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6  | Consumo energia secondo ciclo VDI                | kWh/h  | 0,66       |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Tipo di comando per la trazione                  |        | Impulsi/DC |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053      | dB (A) | 70         |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |      |                                                  |        |            |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**