



# Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

**ERC 214zi–216zi**

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata: 1400-1600 kg

# Lo stoccatore elettrico

## dalla massima versatilità.

**Estremamente potente e dotato di sollevamento supplementare per garantire i più alti livelli di movimentazione.**

Lo stoccatore elettrico ERC zi è dotato di tecnologia agli ioni di litio integrata di serie, che permette al carrello un design rivoluzionario ed estremamente compatto. Il carrello, estremamente maneggevole e versatile, garantisce stoccaggi e prelievi in massima sicurezza fino a 6 m di altezza. Consente inoltre il trasporto di merci su tragitti medio-lunghi ed è adatto anche ad operazioni di commissionamento. Grazie al sistema di sollevamento delle razze è possibile prelevare due pallet simultaneamente, aumentando così l'efficienza nella movimentazione. L'ERC non teme rampe, irregolarità o soglie grazie alla maggiore luce libera da terra. I sistemi di assistenza allo stoccaggio intelligenti rendono la gestione dei carichi semplice e sicura. La piattaforma ammortizzata per l'operatore e il sistema smartPILOT con centraggio automatico, che consente di guidare il carrello anche con una sola mano, garantiscono massimi livelli di ergonomia. È inoltre garantita un'ottima visuale sia anteriore che verso l'alto grazie al tettuccio panoramico (in opzione).



### **Performance senza compromessi.**

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



### **Utilizza i dati a tuo vantaggio.**

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

### **Condizioni di garanzia**

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## **Tutti i vantaggi in breve**

- Compatto e potente grazie alla batteria agli ioni di litio.
- Maggiori volumi di movimentazione grazie al trasporto come doppio stoccatore.
- Maggiore luce libera dal suolo per rampe, soglie e irregolarità del suolo.
- I sistemi di assistenza allo stoccaggio intelligenti assicurano la massima sicurezza.
- Soluzioni ergonomiche ed intelligenti per un lavoro senza fatica.

# Lo stoccatore Jungheinrich per ancora più potenza.



## Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

La rivoluzione in magazzino: il primo stoccatore al mondo con batteria agli ioni di litio integrata. Potenza ed efficienza ai massimi livelli.

### Tecnologia agli ioni di litio

- Dimensioni del carrello ridotte grazie alla mancanza del vano batteria.
- manovre semplificate in corsia tra le scaffalature;
- Le tempistiche di ricarica estremamente brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.
- riduzione dei costi grazie alla maggiore durata e all'assenza di manutenzione.
- Sistema di ricarica comfort: l'interfaccia di ricarica è posizionata in modo ergonomico per ricariche veloci e frequenti.
- la batteria è facile da raggiungere e, se necessario, può essere estratta velocemente.

### Massimi volumi di movimentazione:

- velocità massima di 12 km/h e alte prestazioni in fase di accelerazione con l'allestimento drivePLUS (di serie);
- Comandi semplici ed intuitivi.
- Supporto completo durante lo stoccaggio ed il prelievo.

### Montante ad elevate prestazioni:

- straordinaria stabilità, sollevamento e abbassamento rapidi e perfetta visibilità attraverso il montante;
- Eccellenti portate residue anche a grandi altezze.
- Transizione fluida tra gli stadi del montante grazie al sistema di ammortizzazione idraulica alla base del montante stesso.

### Opzioni aggiuntive

- versione cella frigo.
- caricabatteria incorporato.



## Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

I sistemi di assistenza in opzione aumentano non solo la precisione e la velocità delle operazioni più complesse, ma garantiscono anche la massima sicurezza per l'operatore, le merci ed il magazzino.

### Sicurezza sul lavoro:

- adattamento della velocità di marcia in funzione del carico e della direzione;
- Nuovo ed innovativo sistema di dialogo con l'operatore basato su tre elementi: visivo (display), acustico (segnale acustico) e tattile (vibrazione delle impugnature del timone) in caso di sovraccarico.

### Sistemi di assistenza in opzione:


- operationCONTROL: indicazione dell'altezza di sollevamento, del peso del carico e delle portate residue incluso avviso in caso di superamento della portata nominale e della portata residua.
- positionCONTROL: preselettore dell'altezza di sollevamento inclusivo di indicatore di altezza.

### Piattaforma fissa per operatore in piedi:

- Protezione su 3 lati per la massima sicurezza dell'operatore.
- Comodità della posizione in piedi e di guida laterale per una maggiore ergonomia.
- sistema di ammortizzazione della piattaforma che si adatta al peso dell'operatore, per garantire una guida che non grava sulle articolazioni e sulla schiena (in opzione);
- laser di protezione per i piedi (in opzione): riduzione automatica della velocità di marcia se i piedi sporgono dal bordo della piattaforma.

### Tettuccio di protezione a norma DIN ISO 6055

- Tettuccio robusto per la massima protezione in caso di caduta dei carichi.
- Disponibile con traverse o



## Personalizzabilità

Il carrello ideale per ogni applicazione.

Il design rivoluzionario del nuovo ERC si apre nuove porte ad un'operatività in massima ergonomia. La piattaforma fissa per operatore in piedi offre sostegno e comfort soprattutto negli utilizzi prolungati.

### Postazione operatore ergonomica:

- Ampi vani portaoggetti sulla staffa delle opzioni o nel tettuccio di protezione.
- Applicazione di appositi supporti per equipaggiamento supplementare.
- Altezza ridotta della piattaforma e ampio vano di salita e discesa per un massimo comfort.

### sterzo smartPILOT:

- Eccellente ed intuitiva manovrabilità, soprattutto in curva.
- testata del timone ancora più compatta, con un'ottima accessibilità ai comandi del carrello e posizionamento centrale automatico.
- Disposizione asimmetrica per maggior ergonomia e sicurezza dell'operatore.
- Testata del timone regolabile in altezza.

### Display multifunzionale:

- Display da 4 pollici con icone intuitive ed universali, per la visualizzazione dello stato di carica della batteria con carica residua, ore di esercizio e orologio.
- Display da 6 pollici posto nel campo visivo dell'operatore con indicazione dell'altezza di sollevamento, del peso dell'unità carico e della portata residua (in opzione).

### Maggiore luce libera da terra grazie al sollevamento delle razze:

- sollevamento delle razze indipendente dalle forche;
- maggiore luce libera da terra (superamento delle irregolarità, soglie, rampe);
- trasporto su due livelli in opzione per maggiori volumi di movimentazione;
- sollevamento delle razze di notevole potenza: portata di 2 t.

### Opzioni aggiuntive

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome         | Portata/<br>carico | Altezza di sollevamento<br>(max.) | Velocità di traslazione<br>senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet<br>800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento<br>senza carico |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ERC<br>214zi | 1400 kg            | 6000 mm                           | 12 km/h                                 | 2645 mm                                                       | 0,35 m/s                                 |
| ERC<br>216zi | 1600 kg            | 6000 mm                           | 12 km/h                                 | 2645 mm                                                       | 0,35 m/s                                 |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**