



Carrello retrattile

ETV 414i-425i

Altezza di sollevamento: 5000-14000 mm / Portata: 1400-2500 kg

Sottili ed ergonomici

Carrelli agli ioni di litio.

Per una produttività più elevata e una maggiore soddisfazione degli operatori.

I nostri innovativi e potenti carrelli retrattili ETV 414i–425i rappresentano la scelta ottimale per un deposito e un prelievo sicuri ed ergonomici, con portate e altezze di sollevamento elevate.

La batteria agli ioni di litio completamente integrata rende il carrello particolarmente compatto e si distingue grazie alla capacità di ricarica rapida e veloce, nonché per l'estrema flessibilità di impiego. Le elevate velocità di sollevamento, unite alle funzioni reachPRO e loweringPRO, assicurano la massima efficienza nella movimentazione.

Sistemi di assistenza intelligenti come lo smorzamento attivo delle oscillazioni del montante o un posizionatore laser che facilita lo stoccaggio assicurano la massima sicurezza sul lavoro, mentre sistemi di comando personalizzati e una postazione di lavoro ampia con un'ottima visibilità contribuiscono in modo determinante al comfort dell'operatore.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Tutti i vantaggi in breve

- Carrelli compatti agli ioni di litio per prestazioni di movimentazione elevate.
- Batteria agli ioni di litio completamente integrata con funzione di ricarica rapida e boost.
- Produttività senza pari grazie alle elevate velocità di sollevamento e abbassamento.
- Sistema di telecamere in opzione e strisce luminose per il massimo comfort.
- Funzioni idrauliche secondarie semiautomatiche per una maggiore sicurezza.

Il carrello retrattile Jungheinrich

per assicurare i massimi vantaggi per il cliente.



Efficienza

Massime prestazioni grazie a un'efficienza senza compromessi.

Aumenta la movimentazione con i nostri carrelli a montante retrattile elettrici: oltre alla notevole accelerazione, gli ETV 414i-425i si distinguono per le massime velocità di sollevamento, avanzamento del montante e abbassamento.

Tecnologia agli ioni di litio integrata

- Tempi di ricarica estremamente brevi per un carrello sempre pronto all'uso.
- Risparmio sui costi grazie a una durata maggiore e all'assenza di manutenzione.
- Risparmio di tempo grazie all'eliminazione dei cambi batteria.

Proofpoints

Proofpoints



Sicurezza

Tutto ciò che serve per operare nella massima sicurezza.

Con l'ETV 414i-425i puoi beneficiare della massima protezione per persone e carichi. Grazie al design compatto e innovativo, privo di vassoio batteria, i carrelli a montante retrattile offrono una visuale eccellente a 360°, favorendo operazioni più sicure ed efficienti.

Massima sicurezza

- Migliore visibilità sulle razze e sul carico grazie all'assenza della batteria piombo-acido.
- Traverse del tettuccio sottili per una visuale a 360° ottimale.
- Copertura della ruota motrice per proteggerla da eventuali danni.
- Gradino per un accesso ergonomico.
- Solida protezione per le spalle.
- Parabrezza rialzato in opzione.
- Tettuccio panoramico in vetro in opzione.
- Striscia luminosa SmartStripe integrata con luce diurna, luce di arresto, indicatore direzione di marcia e indicatore dello stato di carica disponibile in opzione.
- Luce di arresto e indicatore direzione di marcia in opzione.

Ampia gamma di sistemi di assistenza e opzioni

- Posizionatore laser per uno stoccaggio più semplice.
- Monitoraggio in tempo reale della portata limite con operationCONTROL.
- Telecamera forche e telecamera di posizionamento con monitor.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore della direzione di marcia e del posizionamento della ruota.
- Stato della batteria con indicatore di autonomia di esercizio residua.
- Possibilità di scelta fra tre programmi di marcia.
- Ore di esercizio e orologio.
- Visualizzazione dell'altezza di sollevamento e del peso del carico in opzione.



Personalizzabilità

Un carrello personalizzato per ogni tipo di attività.

La salute dei collaboratori è una priorità: grazie alle varianti di comando di serie e in opzione, la postazione di guida ergonomica del nostro ETV 4i diventa rapidamente il posto preferito dell'operatore, offrendo il massimo comfort.

Postazione ergonomica

- Maggiore spazio per l'operatore.
- Volante e bracciolo regolabili separatamente e senza sforzo.
- Gradino di accesso per facilitare la salita e la discesa.
- Possibilità di montare staffe per opzioni supplementari come terminali DF o scanner.
- Pratiche superfici d'appoggio.
- Ricarica comfort e caricabatteria incorporato in opzione.

Proofpoints

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV 414i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	1,5 m/s
ETV 416i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	1,5 m/s
ETV 420i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	1,5 m/s
ETV 425i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	1,5 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**