



Trattore elettrico

EZS 570–5100

Capacità di traino: 7000-10000 kg



Il potente trattore con operatore seduto per applicazioni gravose.

Robusto ed economico con il massimo comfort di guida.

I nostri robusti trattori della Serie 5 con operatore a bordo sono ideali per il trasporto di carichi fino a 10 t di peso complessivo. La possibilità di essere abbinati ai GTE Jungheinrich e a tutte le altre tipologie di rimorchi, li rende estremamente flessibili. Altamente performanti nell'impiego sia interno che esterno, grazie a un robusto telaio in acciaio, che ne garantisce una lunga durata.

Il motore di trazione a corrente trifase da 48 V consente un'accelerazione potente ed elevate velocità. L'aggancio è disponibile in diverse versioni, facilmente raggiungibile e ben visibile dalla postazione operatore. Il telaio completamente ammortizzato non solo protegge la schiena dell'operatore, ma anche il carrello.

L'ampia e confortevole postazione operatore offre spazio sufficiente per le gambe; gli elementi di comando come il volante, il selettore della direzione di marcia e gli indicatori di direzione sono sempre a portata di mano. Il gradino basso consente una salita agevole.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Struttura robusta anche per impiego in ambienti esterni.
- Telaio completamente ammortizzato per maggiore comfort.
- Freno di stazionamento con protezione antiribaltamento.
- Compatibilità con diverse tipologie di rimorchi.
- Potente motore di trazione a corrente trifase, esente da manutenzione.

Il trattore Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Selezionate le batterie adatte alle vostre tempistiche di utilizzo. Grazie all'utilizzo mirato e all'efficienza energetica del parco batterie è possibile risparmiare tempo e denaro.

Innovativa tecnologia con corrente trifase

- Migliori performance e minori costi di esercizio, grazie alla tecnologia a corrente trifase esente da manutenzione.
- Alti livelli di efficienza a fronte di consumi energetici ridotti.
- Potente accelerazione ed elevata velocità complessiva anche con carico.
- Cambio della direzione di marcia più rapido.
- Motore di trazione esente da manutenzione.
- Motore di trazione con 2 anni di garanzia.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Carrello sempre pronto all'uso grazie alle tempistiche di ricarica estremamente brevi.
- Ricarica comfort rapida e sicura, senza necessità di aprire il cofano.
- Il cambio batteria non sarà più necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggiore durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Sale di ricarica e sistemi di aerazione non sono più necessari poiché le batterie non rilasciano esalazioni.

Elevata autonomia d'esercizio con batteria al piombo-acido

- La tecnologia a corrente trifase a risparmio energetico e l'elevata capacità delle batterie permettono lunga autonomia.
- La variante XL consente l'uso di batterie per carrelli elevatori (ad es. batterie dei carrelli elevatori elettrici controbilanciati a tre ruote EFG 213–220).
- Versione standard: 3 PzS 375 Ah.
- Vano batteria XL: 5 PzS 625 Ah.



Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

I vostri operatori possono sedersi e rilassarsi mentre i nostri sistemi di assistenza assicurano una protezione ottimale a operatore, trattore e carico.

Guida confortevole e sicura


- Trazione sicura in ogni momento grazie al telaio ammortizzato.
- Freno di stationamento automatico, per un avviamento sicuro e una protezione contro l'arretramento in caso di pendenze.
- Recupero di energia: frenata rigenerativa durante la decelerazione.
- Tasto di marcia lenta programmabile per diminuire la velocità.
- Adattamento personalizzato ad ogni tipo di impiego grazie a tre programmi di marcia alternativi.
- Luci LED a 2 stadi (luce di marcia diurna, luce di lavoro).
- Floor-Spot (in opzione) per una maggiore sicurezza di operatori e carrelli.

Robusto e sicuro

- Telaio in acciaio dello spessore di 8 mm.
- Estensione in altezza della fascia paraurti in corrispondenza del cofano anteriore del carrello.
- Robuste luci LED: luci anteriori, luci posteriori e lampeggianti (in opzione).
- Protezione laterale con listelli di protezione (in opzione).

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Numerosi strumenti di visualizzazione e di regolazione forniscono in ogni momento una panoramica completa su stato di carica della batteria, ore di esercizio, velocità e codici di errore.
- Attivazione del carrello tramite codice PIN (in opzione).
- Parametri di guida regolabili.



Personalizzabilità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

Con questi trattori siete pronti a tutto: grazie alle pratiche cabine anti-intemperie, gli impieghi all'esterno non rappresentano più un problema anche con la pioggia.

Ergonomia ottimale

- Salita e discesa agevolate dal gradino basso.
- Spaziosa postazione operatore con ampio vano per i piedi e poggiatesta ergonomico.
- Breve distanza dalla postazione operatore al gancio di traino/al carico.
- Gancio di traino ben visibile e facilmente accessibile.
- Tasto di retromarcia per un facile aggancio/sgancio (in opzione).
- Gommatura superelastica, anche antistrada (in opzione).
- Ben organizzato con numerosi vani.

Ampia gamma di attrezzature supplementari

- Tasto di retromarcia per un aggancio e sgancio più confortevoli.
- Estrazione laterale della batteria per una facile sostituzione.
- Protezione anticollisione supplementare in acciaio.
- Staffa per la trasmissione dati.
- Diversi tipi di ganci.
- Interfacce per la gestione dei nostri rimorchi GTE e dei rimorchi di altri produttori.
- Diverse configurazioni di cabine per impieghi all'esterno.
- Ulteriori opzioni per la personalizzazione del trattore, in base alle esigenze.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**