



Elektrisk pallettruck

EJE 114–120

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Pålitelig klassiker

der det er liten plass.

Ideell for daglig transport av paller.

De lettmanøvrerte og kostnadseffektive elektriske pallettruckene EJE i 1-serien er svært godt egnet for lasting og lossing av lastebiler og daglig transport av paller. Takket være den kompakte størrelsen og den lette vekten, er de også godt egnet til å ta med på lastebilen. Støttehjulene på sidene sikrer høy stabilitet under kjøring. Den lange og lavt monterte ledehendelen gir trygg avstand mellom operatør og truck, uansett om det er ved kjøring i svinger eller på rette strekninger. Våre trefasemotorer har optimal effekt. EJE i 1-serien passer til langvarig drift med høy ytelse. Takket være raskt batteribytte fra siden, tilleggsutstyr fra og med EJE 116, er EJE i 1-serien effektive hjelpemidler ved drift over flere skift. De slitesterke blybatteriene reduserer driftskostnadene. Den nye generasjonen av våre klassikere er premiumproduktet i sitt segment.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Fordeler

- Ideell for bruk på lastebilen
- Lettmanøvrert og kompakt med kort chassislengde.
- Fremragende kjørestabilitet ved transport av paller i hverdagen
- Kraftig med vedlikeholdsfri trefasemotor
- Integrert lader for enkel lading av batteriet (tilleggsutstyr)

Palletruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Den nye generasjonen byr på økt energisparing og den velkjente høye ytelsen. Trefaseteknologi, blybatterier med lang levetid og en perfekt avstemt batteristyring gjør det mulig.

Kraftig trefaseteknologi

- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask akselerasjon.
- Rask retningsendring uten forsinkelse.
- To års garanti på drivmotoren.

Profesjonelt batteribytesystem

- Batterikapasitet på inntil 375 Ah gir lang driftstid.
- Bruk over flere skift, takket være batteriuttak fra siden (tilleggsutstyr).
- Integrert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i enhver stikkontakt – kan også leveres med hurtiglade-funksjon for lading i løpet av ett skift.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Støttehjulene med ProTracLink gir svært høy stabilitet og optimale kjøreegenskaper i svinger ved minimal slitasje. Tiltede gaffeltupper sørger for enkel innkjøring i paller.

Optimal ved kjøring i svinger

- Fjærede og dempede støttehjul – forbundet via stabilisatorstaket ProTracLink – fordeler stabiliteten avhengig av kjøresituasjonen.
- Likt på alle hjul ved kjøring rett frem.
- Konsentrert på det ytterste støttehjulet ved kjøring i svinger.

Optimalisert innkjøring i pallen

- Gafler med gaffeltupp som heller tre grader gir enkel innkjøring i lukkede paller.
- En rekke hjelpemidler for inn- og utkjøring gjør pallehåndteringen enda enklere. I tillegg har alle gafler en merking for opptak av paller i lengderetning. Dette reduserer skader på pallene.

Redusert vedlikeholdsbehov

- Vedlikeholdsfri børsteløs trefasemotor.
- Enkel tilgang til alle komponenter på grunn av frontdeksel med bare to skruer.
- Beskyttelse mot støv og fuktighet med innkapslet elektronikk og støpsler i henhold til IP54.
- ProTracLink: Nivåutjevning gir mindre slitasje på støttehjulene ved skrå kjøring opp på rampen.
- Bredsporutførelse (tilleggsutstyr): Bredt drivhjul og brede støttehjul på stabilisatorstaket gir sikker kjøring, selv ved langsgående påkjøringsramper.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Med en rekke tilpasningsalternativer, fra silentDRIVE til fryseromsversjon, kan disse modellene tilpasses perfekt til ulike behov.

Ergonomisk ledehendelhode

- Enkelt fargesystem og brytere med slitesterke symboler gir enkel betjening.
- Optimalt tilpasset vinklet ledehendelhode.
- Sneglefartbryter på undersiden av ledehendelhodet gir god tilgjengelighet ved kjøring med ledehendel i øvre posisjon.
- Berøringsfri sensortechnologi beskyttet i henhold til IP65 gir maksimal sikring mot feil.
- Vippebrytere gir like god betjening uansett stilling på ledehendel.

Tilleggsutstyr

- 2-tommers display med visning av batteriets ladetilstand, driftstimer, feilkoder og valg av tre kjøreprogrammer.
- Aktivering av trucken med EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort.
- Summer istedenfor horn.
- Lastgrind
- Bredsporede hjul og ruller.
- Fryseromsutførelse
- silentDRIVE.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**