



Elektrisk støttebenstruck med initialløft

ERC 110zi/112zi

Løftehøyde: 2300-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

Multitalent med dobbel kraft.

Den ergonomiske basisløsningen med tilleggsløft for maksimal fleksibilitet.

Jungheinrich ERC 1zi er den ideelle trucken i basissegmentet for ledehendelstyrte høytløftende trucker. Den nedfellbare plattformen for kjørende fører gjør transport av varer på middels lange og lange strekninger enklere for operatøren.

ERC 1zi har økt løftekapasitet med initialløft og kan løfte to paller samtidig med en totalvekt på inntil 1,6 tonn. Trucken er lett å manøvrere og passer perfekt i små lagerrom og trange reolganger.

ERC 1zi er enkel å betjene. Den har økt bakkeklaring, noe som gjør den godt egnet for ujevne underlag utendørs, terskler og lette stigninger. Små til mellomstore bedrifter kan utføre alt arbeid med bare én truck fordi den er svært fleksibel.

ERC 1zi kan tilpasses etter behov med tre batterikapasiteter og tre effektklasser for den integrerte laderen. Trucken er enkel å lade i vanlig stikkontakt, med ladetider fra bare 1,5 timer.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Økt løftekapasitet med initialløft på inntil 1,6 t.
- Nedfellbar plattform til kjørende fører for ergonomisk varetransport.
- Transport av to paller samtidig over hverandre (inntil 1,6 t totalt).
- Økt bakkeklaring for ujevnt underlag, terskler og lette stigninger.
- Vedlikeholdsfri litiumionteknologi: alltid tilgjengelig med pauselading.

Pallestabler fra Jungheinrich

gir store fordeler for kunden.



Effektivitet

Større fleksibilitet. For økt håndtering av paller.

ERC 1zi gjør det mulig å transportere to paller over hverandre, med en totalvekt på inntil 1,6 t. Tilleggsløftet øker bakkeklaringen. Dermed kan den også brukes på ujevne underlag eller uteområder med brostein.

Fleksibel i bruk

- Transporter to paller over hverandre – med en totalvekt på inntil 1,6 t.
- Kan også brukes på ujevne gulv og i lette stigninger.
- Mindre svingradius og kortere lengde inkludert gaffelrygg (I2-mål) er perfekt i trange ganger.
- Lav byggehøyde gir presis og rask håndtering av last.
- Tyngre last kan plasseres i høyere reoler.
- God sikt igjennom masten – for enkel innsetting og uthenting.
- Proporsjonal løfting/senking fra ledehendelen til presis posisjonering.
- Høy energitetthet gir et plassbesparende truckdesign.

Høy energieffektivitet

- Fleksibel desentral lading i alle vanlige stikkontakter.
- Du kan velge blant tre batterikapasiteter (105, 150 og 200 Ah).
- Du kan velge mellom tre integrerte ladere (15, 35 og 70 A).
- Automatisk utkobling når pallestablen ikke er i bruk reduserer kostnadene og skåner miljøet.

Moderne litiumionteknologi

- Vedlikeholdsfrihet sparer tid og penger.
- Hurtig- og pauselading gir god tilgjengelighet på trucken.
- Inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Sikker i bruk takket være godt batteristyringssystem.



Sikkerhet

Beskyttelse og enkel håndtering i hverdagen.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger beskytter mennesker, last og maskiner i hverdagen.

Enkel og komfortabel betjening

- Godt sikt på gafler, last og omgivelser takket være lav byggehøyde.
- Gaffelmarkering som standard gjør det enklere å ta opp europaller fra langsiden.
- Enkelt betjeningskonsept gjør håndteringen enklere for uerfarne truckførere.
- Sikker manøvrering i trange omgivelser ved kjøring i lav hastighet.
- Truckens lengde inkludert gaffelrygg (I2-mål) er kort. Dette kombinert med liten svingradius reduserer faren for skader.
- Firehjulsunderstell gir god stabilitet.

Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer ulykkesrisikoen.
- Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt hjelper operatøren.
- Lastgrind gir ekstra beskyttelse mellom vare og operatør.
- Støtbeskyttelse i stål på plattformen beskytter mot påkjørsel av paller.



Individualitet

Tilpasset dine behov: ERC 1zi

Den elektriske pallestablen ERC 1zi fra Jungheinrich lar deg transportere to paller samtidig, over hverandre. Den nedfellbare plattformen gjør det enkelt og komfortabelt å kjøre lange strekninger.

Svært allsidig og anvendelig

- Pallehåndtering (heving, senking, transport).
- Løfte- og arbeidsbord plasserer varene i ergonomisk arbeidshøyde.
- Plattform vippt opp: Bruk med gående fører der det er dårlig plass.
- Plattform vippt ned: Bruk med kjørende fører for middels lange til lange strekninger.
- Kan brukes på ujevne gulv og i lette stigninger.
- Stort utvalg mastvarianter for fleksible bruksområder.
- Forskjellige tilgangssystemer for å frigi trucken, f.eks. via PIN.
- 2-tommersskjerm bruker symboler til å informere om truck- og batteristatus, uavhengig av språk.
- Dokumentrom på frontdekselet til A4-dokumenter.

Flere utstyrvalg

- Elektrisk styreassistent gjør pallestablen enda lettere å manøvrere.
- Holder for tilleggsutstyr for kundens individuelle tilbehør (f.eks. A4-skriveunderlag).
- Fryseomsutførelse (-28 °C).
- Spesiallakk (bare til gule flater).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ERC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2248 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**