



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

AME 15

Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

Galingas Lengvas.

Nesustabdomas filiale, gamyboje bei sunkvežimyje ir ant jo.

„Jungheinrich“ AME 15 žemo pakėlimo vežimėlis yra optimalus sprendimas, kai dirbama siaurose erdvėse ir darbo aplinkose, kuriose svoris turi būti kontroliuojamas itin tiksliai. Dėl didelio manevringumo ir tvirtos galios jie lengvai įveikia sudėtingus logistikos procesus.

Kompaktiški ir lengvi – šie vežimėliai yra pirmasis pasirinkimas kasdieniniam įmonės vidiniam padėklų transportavimui ir gabenimui sunkvežimiais. Intuityvus valdymas ir valdymas viena ranka iš abiejų pusių palengvina kiekvieną darbo procesą.

Dėl didelio važiavimo stabilumo ir saugaus valdymo posūkiuose „Jungheinrich“ AME 15 vairalazde valdomi vežimėliai užtikrina maksimalų saugumą kasdieniame darbe. Sustiprinta plieninė konstrukcija ir apsaugoti atraminiai ratai suteikia šiems vežimėliams išskirtinį tvirtumą ir ilgaamžiškumą.

Jų didelis efektyvumas yra papildomas pranašumas: Mažas energijos suvartojimas, pagrįstas naujausia ličio jonų technologija, galimybė įkrauti tarpiniais įkrovimais ir nereikalaujantis priežiūros varomas variklis užtikrina aukštą prieinamumą kasdienėje veikloje.

Visi privalumai trumpai

- Galingas vidutinės klasės elektrinis vairalazde valdomas krautuvai, idealus transportuoti sunkvežimiu.
- Intuityvus ir saugus valdymas bei puikus važiavimo ir posūkių stabilumas.
- Sustiprintas tvirtumas dėl sustiprintos plieninės konstrukcijos ir apsaugotų atraminių ratų.
- Ličio jonų akumuliatorius ir mažas energijos suvartojimas užtikrina aukštą prieinamumą.
- Patikima „Jungheinrich“ kokybė su ilgaamžiais komponentais.

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Techninės priežiūros nereikalaujantis, tvirtas ir ekonomišką, skirtas kasdieniam naudojimui.

Idealiai tinka kasdieniams darbams.

- Mažos energijos sąnaudos.
- Traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- Lengvas, manevringas ir kompaktiškas.
- Pagerintas tvirtumas ir našumas.

Optimalus energijos efektyvumas.

- Efektyvūs įkrovimo procesai be brangios įkrovimo infrastruktūros.
- Ekonomiškumas dėl ilgesnių gyvavimo ciklų.
- Tarpinis ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas užtikrina naudojimo lankstumą.
- Paprastas įkrovimas iš lizdo, naudojant priedamą įkroviklį.
- Automatinis išjungimas, kai nenaudojamas, taupo išlaidas ir saugo aplinką.

Patikrinta ličio jonų technologija.

- Kadangi nereikia priežiūros, taupomas laikas ir pinigai.
- Greitas ir tarpinis įkrovimas užtikrina didelį krautuvo prieinamumą.
- Iki 3 kartų ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Saugu naudoti dėl aukštos kokybės akumuliatoriaus valdymo sistemos.




Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Lengvas valdymas ir gerai apgalvota žmonių, mašinų ir prekių apsauga.

Intuityviai ir patogiai valdomas

- Du spyruokliniai atraminiai ratai, esantys varančiojo rato šone, padidina stabilumą.
- Saugus ir jautrus manevravimas dėl gerai suderintos programinės įrangos ir važiuoklės.
- Didelė geba įveikti įkalnę iki 8 %.
- Visiškai integruoti apsaugoti atraminiai ratai.
- Lėtosios eigos mygtukas, skirtas manevravimui.
- Dvi reguliuojamo greičio (2,5 ir 5,5 km/h) važiavimo programos.
- Tikslus šakių įkišimo gylio valdymas, kad nebūtų pažeisti padėklai ir krautuvai.
- Tandeminiai šakių ratukai ir apsaugoti įvažiuojamieji ratukai patogiam padėklų paėmimui skersai.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Tvirtu „Jungheinrich“ elektriniu vairalazde valdomu krautuvu AME 15 lanksčiai ir patikimai transportuosite prekes tiek patalpose, tiek lauke.

Universaliai ir įvairiapusiškai

pritaikomas

- Vairalazdės galvutė, valdoma viena ranka iš abiejų pusių.
- Transporto priemonės būseną rodo puikiai pastebimos LED juostos.
- Lengva prieiga naudojant PIN kodą.
- Visi valdymo prietaisai, įskaitant ekraną, aiškiai išdėstyti vairalazdėje.
- Šakių žymėjimas kas 800 mm, kad būtų galima tiksliai paimti padėklus skersai.
- Galimi skirtingi šakių ilgiai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio	Bendras aukštis
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**