



Elektrinis keturratis krautuvas

EFG 425–435

Kėlimo aukštis: 2900-7500 mm / Keliamoji galia: 2500-3500 kg

Didelio našumo krautuvai, atitinkantys aukščiausius reikalavimus.

Didžiausias patvarumas dirbant viduje ir lauke.

Nesvarbu, ar tai būtų gėrimų pramonė, statybinių medžiagų prekyba ar automobilių sektorius - mūsų universalūs ir efektyvūs 4 serijos elektriniai keturračiai krautuvai yra puikus pasirinkimas, kai reikia greitai perkrauti sunkius krovinius transportuojant prekes įmonės viduje. Dėl 3 500 kg siekiančios apkrovos jie ypač tinkami naudoti su prikabinamais įrenginiais.

Du mažai triukšmo keliantys traukos varikliai suteikia krautuvams reikiamą galią, o panoraminis stogas kartu su siauru B statramsčiu užtikrina optimalų matomumą. Saugumą užtikrina papildomai pasirenkamos vairuotojo pagalbinės sistemos.

Ergonominiu požiūriu 4 serijos EFG taip pat stebina intuityvia valdymo koncepcija ir dideliu vairuotojo vietos pritaikomumu, kurioje yra ne tik maksimali erdvė kojoms, bet ir moderni garso sistema, užtikrinanti geriausią nuotaką darbe.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Didelio našumo važiavimo ir kėlimo greičiai.
- Siauras B statramsčiai ir panoraminis stogas užtikrina didesnę saugumą.
- Kompaktiški kėlimo stiebo profiliai, užtikrinantys geriausią matomumą aplink.
- „Heavy-Duty“ hidraulinis blokas, užtikrinantis veiksmingą darbą su prikabinamais įrenginiais.
- Individualiai pritaikoma, ergonomiška darbo vieta.

„Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Savo produktyvumą pakelkite į naują lygmenį: pasinaudokite didesniu važiavimo ir kėlimo greičiu ir patvaria ličio jonų technologija, užtikrinančia maksimalų našumą ir minimalias energijos sąnaudas.

Pagerintas energijos naudojimo efektyvumas

- Itin efektyvus sinchroninis, magnetinės varžos variklis.
- Kompaktiška valdymo sistema ir kompaktiškas hidraulinis agregatas.
- Hidraulinė sistemų ir variklių valdymas pagal poreikius.

Individualios įrangos savybės

- „PureEnergy“ technologijos koncepcija, užtikrinanti optimalų efektyvumą dėl puikiai suderintų „Jungheinrich“ originalių komponentų.
- „drive&liftPLUS“ paketas su didesniu važiavimo ir kėlimo greičiu.
- „Efficiency“ paketas su „curveCONTROL“ sumažina važiavimo greitį posūkiuose.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Nereikalauja priežiūros ir veikia iki 3 kartų ilgiau nei švino rūgšties akumulatoriai.
- Idealiai tinka dirbti keliomis pamainomis dėl tarpinio ir greito įkrovimo galimybių.
- Nereikia keisti akumulatoriaus.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

EFG krautuvai pasižymi ne tik įvairiomis saugumo funkcijomis, užtikrinančiomis itin dinamišką važiavimą, bet ir dideliu pasirinkamų pagalbinių sistemų pasirinkimu, užtikrinančių geriausią apsaugą įvairiose situacijose.

Didelis važiavimo saugumas

- Krautuvo saugumo patikra prieš pradedant važiuoti išankstinio patikrinimo metu.
- Važiuojant posūkiuose, greitis sumažina „curveCONTROL“.
- Nekontriuojamas nerieda atgal dėl standartinėje įrangoje esančio automatinio stovėjimo stabdžio.
- Panoraminis stoglangis ir siauresnis B statramstis.

Pasirenkamos vairuotojo pagalbinės sistemos ir saugumo sprendimai

- „addedVIEW 360°“ kamerų sistema su galinio vaizdo kamera.
- „accessCONTROL“: prieigos kontrolė, kuri atrakina krautuvą tik po tam tikros saugos priemonių sekos: 1. galiojantis prieigos kodas, 2. sėdynės jungiklis uždarytas, 3. saugos diržas užsegtas.
- „driveCONTROL“: važiavimo greičio kontrolė, kuri automatiškai sumažina greitį važiuojant posūkiuose ir pasiekus tam tikrą kėlimo aukštį.
- „liftCONTROL“: kėlimo aukščio kontrolė, kuri, be važiavimo greičio sumažinimo, taip pat sumažina kėlimo stiebo palenkimo greitį, pasiekus tam tikrą kėlimo aukštį.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Labai patogus sėdėjimas, patobulintas pedalų išdėstymas ir individualios valdymo galimybės paverčia mūsų 4 serijos EFG krautuvus puikiais Jūsų darbuotojų pagalbininkais.

Individualiai pritaikoma valdymo koncepcija

- Pasirinkimas iš 5 nustatomų važiavimo programų.
- Galima pasirinkti iš 3 skirtingų valdymo sistemų: „soloPILOT“, „duoPILOT“ ir „multiPILOT“.
- Tolygus porankio ir vairo kolonėlės vieno taško reguliavimas 2 ašinėmis kryptimis.
- Pritaikomas valdymo elementų svirčių ir ašių priskyrimas.
- Valdymas vienu arba dviem pedalais.

Ergonomiška darbo vieta

- Nedidelė vibracija, nes kabina atskirta nuo važiuoklės.
- Geras matomumas dėl berėmių langų bei optimizuoto grandinių ir žarnų išdėstymo kėlimo mechanizme.
- Žema, akcentuota įlipimo vieta su lygia vieta kojoms.
- Siaura vairo kolonėlė suteikia daugiau vietos keliams ir kojoms.
- Spalvotas TFT ekranas su intuityviomis naudotojo nuorodomis.
- Į naudotoją orientuota dėtuvių koncepcija.
- Dideli, tolygiai reguliuojami porankiai su įvairiais apmušalais ir didele dėtuve.
- Išorinis įtampos tiekimas per papildomą USB jungtį porankyje ir (arba) šoninėje dėtuviųje.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**