



# Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

**AME 15**

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1500 kg

# Wydajne Lekki.

## Niezawodny w sklepie, w produkcji oraz przy i na ciężarówce.

Elektryczne wózki unoszące Jungheinrich AME 15 to optymalne rozwiązanie do pracy w ciasnych przestrzeniach oraz w środowiskach wrażliwych na ciężar. Dzięki dużej zwrotności i solidnej wydajności bez problemu radzą sobie z wymagającymi procesami logistycznymi.

Połączenie kompaktowych wymiarów z niską masą własną sprawia, że są pierwszym wyborem do codziennego wewnątrzzakładowego transportu palet oraz przewozu na ciężarówce. Intuicyjna obsługa oraz obsługa jedną ręką po obu stronach ułatwiają każdy proces pracy.

Dzięki wysokiej stabilności jazdy i prowadzenia wózki Jungheinrich AME 15 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas codziennej eksploatacji. Wzmocniona konstrukcja stalowa oraz chronione koła podporowe czynią je wyjątkowo wytrzymałymi i trwałymi.

Korzystna jest również ich wysoka efektywność: Niskie zużycie energii oparte na nowoczesnej technologii litowo-jonowej, możliwość doładowania w trakcie pracy oraz bezobsługowy silnik jazdy zapewniają wysoką dostępność w codziennej eksploatacji.

## Korzyści

- Mocny średniej klasy elektryczny wózek dla operatora idącego, idealny do przewozu na ciężarówce.
- Intuicyjna i bezpieczna obsługa oraz wysoka stabilność jazdy i prowadzenia na zakrętach.
- Zoptymalizowana wytrzymałość dzięki wzmocnionej konstrukcji stalowej i chronionym kołom podporowym.
- Akumulator litowo-jonowy i niskie zużycie energii zapewniają wysoką dostępność.
- Sprawdzona jakość Jungheinrich z trwałymi komponentami.

# Unoszący wózek widłowy Jungheinrich

## dający maksymalne korzyści.



### Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.


Bezobsługowy, wytrzymały i ekonomiczny w codziennej eksploatacji.



### Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki dla bezpiecznej pracy.

Łatwa obsługa i przemyślana ochrona ludzi, maszyn i towarów.



### Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Dzięki wytrzymałym elektrycznym wózkom dla operatora idącego Jungheinrich AME 15 możesz elastycznie i niezawodnie transportować towary zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

#### Idealny do codziennych zastosowań.

- Niskie zużycie energii.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Lekki, zwrotny i kompaktowy.
- Poprawiona wytrzymałość oraz wydajność / moc.

#### Optymalna efektywność energetyczna.

- Wydajne procesy ładowania bez konieczności posiadania kosztownej infrastruktury.
- Wysoka efektywność kosztowa dzięki dłuższemu cyklowi życia.
- Elastyczne użytkowanie dzięki możliwości doładowania akumulatora litowo-jonowego.
- Łatwe ładowanie w gniazdku za pomocą dołączonego prostownika.
- Automatyczne wyłączanie w przypadku nieużywania oszczędza koszty i chroni środowisko.

#### Niezawodna technologia litowo-jonowa.

- Bezobsługowość oszczędza czas i koszty.
- Szybkie ładowanie i doładowanie zapewniają wysoką dostępność wózków.
- Do trzech razy dłuższa żywotność w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Pewność eksploatacji dzięki wysokiej jakości systemowi zarządzania akumulatorem.

#### Intuicyjny i wygodny w obsłudze

- Dwa sprężynowane koła podporowe umieszczone z boku koła napędowego zwiększają stabilność.
- Bezpieczne i precyzyjne manewrowanie dzięki dobrze dobranemu oprogramowaniu i ramie wózka.
- Wysoka zdolność pokonywania wzniesień: 8%.
- W pełni zintegrowane, chronione koła podporowe.
- Przycisk jazdy spowolnionej do manewrowania.
- Dwa programy jazdy dla dostosowanych prędkości (2,5 km/h i 5,5 km/h).
- Dokładna kontrola głębokości wjazdu widel zapobiega uszkodzeniom palet i wózków.
- Podwójne rolki widel oraz chronione rolki wlotowe umożliwiają komfortowe pobieranie poprzeczne palet.

#### Uniwersalny i wszechstronny w zastosowaniu

- Głowica dyszla z obsługą jedną ręką po obu stronach.
- Status wózka widoczny na dobrze widocznych paskach LED.
- Łatwy dostęp za pomocą kodu PIN.
- Wszystkie instrumenty sterujące, łącznie z wyświetlaczem, są wyraźnie zamontowane w dyszlu.
- Oznaczenia widel co 800 mm umożliwiają precyzyjne pobieranie poprzeczne palet.
- Dostępne są widły o różnych długościach.

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

| Nazwa                         | Udźwig /<br>ładunek | Wysokość<br>podnoszenia (maks.) | Prędkość jazdy<br>bez ładunku | Szerokość korytarza roboczego<br>(paleta 800x1200 wzdłuż) | Prędkość podnoszenia<br>bez ładunku | Wysokość<br>całkowita |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| AME 15<br>(530x800, V-BV)     | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 1958 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (530x1<br>000, V-BV)   | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2003 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (530x1<br>150, V-BV)   | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (530 × 1<br>150, V-GV) | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (670x1<br>000, V-BV)   | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2003 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (670x1<br>150, V-BV)   | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |
| AME 15 (670x1<br>150, V-GV)   | 1500 kg             | 115 mm                          | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                   | 0,04 m/s                            | 673 mm                |

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**