



# Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

## EJE 222–235

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200-3500 kg

# Kompaktowy i mocny do pracy w trudnych warunkach.

## Zawsze niezawodny i dostępny.

Zwrotne i wysokowydajne akumulatorowe wózki widłowe z dyszlem serii EJE 2 wyróżniają się najwyższą zdolnością przeładunkową i silnikiem jazdy w technice prądu zmiennego niewymagającym częstej konserwacji. Mocny silnik podnoszenia umożliwia transport najcięższych ładunków.

Dzięki akumulatorom kwasowo-ołowiowym o długiej żywotności lub innowacyjnej technologii litowo-jonowej i perfekcyjnej gospodarce energetycznej wózki EJE 2 bez problemu osiągają maksymalne prędkości także z bardzo ciężkimi ładunkami.

W wózkach EJE 2 bezpieczeństwo odgrywa ogromną rolę, co jest istotne zwłaszcza w przypadku pracy z ciężkimi ładunkami. Duży, nisko zawieszony dyszel zapewnia odpowiedni odstęp między urządzeniem a operatorem.

Wyjątkowo wytrzymała rama stalowa, wzmocniona konstrukcja widel i odporne na ścieranie koła podporowe sprawiają, że wózki EJE 2 nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji. Dzięki bardzo dużym akumulatorom są zawsze gotowe do pracy, także w przypadku intensywnych i długich zastosowań. Niezawodny i efektywny przeładunek towaru w magazynie.



## Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



## Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

## warunki gwarancji

\*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

## Korzyści

- Technika prądu zmiennego dla maksymalnej wydajności
- Długi dyszel chroniący stopy (opcja)
- System ProTracLink zapewniający doskonałą stabilność jazdy
- Wytrzymała stalowa rama gwarantująca długą żywotność
- Szybkie i łatwe manewrowanie dzięki krótkiemu korpusowi

# Wózek unoszący Jungheinrich

## dla maksymalnych korzyści.



### Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Wysoka wydajność i profesjonalne zarządzanie energią zapewniają wysoką dostępność wózka, także podczas przypadku pracy w bardzo ciężkich warunkach. Nasza technika prądu zmiennego gwarantuje również szybkie reakcje i zmiany kierunku jazdy.

#### Wydajna technika prądu zmiennego

- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Dynamiczne przyspieszenie.
- Szybka zmiana kierunku jazdy.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.

#### Profesjonalne zarządzanie energią

- Akumulatory o pojemności do 375 Ah zapewniają długi czas pracy.
- Możliwość pracy wielozmianowej.
- Wbudowany prostownik (opcja) do łatwego ładowania z każdego gniazda sieciowego – dostępny także z funkcją szybkiego ładowania w czasie jednej zmiany.

#### Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby tworzenia i utrzymywania akumulatorowni.



### Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego, łatwy i szybki dostęp do wszystkich urządzeń oraz opatentowany system ProTracLink zapewniający małe zużycie rolek podporowych, gwarantując niezawodną pracę podczas codziennego użytkowania.

#### Wzmocniona konstrukcja

##### odpowiednia do intensywnej pracy


- Przednia część ramy wózka wykonana z wysokogatunkowej stali o grubości 7 mm.
- Duże udźwigi dzięki wzmocnionej konstrukcji wideł.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.
- Dynamiczne przyspieszenie.

#### Optymalna stabilność

- Koła podporowe połączone ze sobą systemem ProTracLink rozkładają siłę podporową w zależności od warunków jazdy.
- Idealne rozwiązanie do pracy na rampach oraz przy załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.

#### Niższe koszty serwisowe

- Bezobsługowy silnik w technice prądu zmiennego.
- Prosty, bezpośredni dostęp do wszystkich komponentów dzięki jednoczęściowej przedniej obudowie, mocowanej tylko dwiema śrubami.
- Ochrona przed kurzem i wilgocią dzięki szczelnej obudowie układu sterownia i wtyczek zgodnie z IP 54.
- Opatentowany system ProTracLink: Mniejsze zużycie kół podporowych podczas nierównego podjazdu na rampę dzięki automatycznemu wyrównaniu poziomu.
- Opcjonalne szersze koło napędowe bliźniacze koła podporowe zapewniają bezpieczną jazdę również na nieregularnych podłożach.



### Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia łatwą obsługę tych modeli nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki przyciskowi jazdy spowolnionej manewrowanie na małej przestrzeni z uniesionym dyszlem nie stanowi żadnego problemu.

#### Ergonomiczna głowica dyszla

- Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej symbolice i przyciskom z nieścieralnymi symbolami.
- Wygodnie umiejscowiony na spodzie głowicy dyszla przycisk jazdy spowolnionej, łatwo dostępny podczas jazdy z dyszlem ustawionym pionowo.
- Trwałe, zabezpieczone zgodnie z normą IP 65 czujniki.
- Przełączniki kotłowskie są łatwo dostępne przy każdym ustawieniu dyszla.
- Dyszel chroniący stopy (opcja).

#### Informacje na bieżąco

- Opcjonalny 2-calowy wyświetlacz pokazujący informacje o stanie naładowania akumulatora, liczbie motogodzin, prędkości jazdy i kodach błędów, z przyciskiem umożliwiającym wybór jednego z trzech programów jazdy.
- Uruchamianie wózka za pomocą kluczyka, przycisku funkcyjnego, kodu PIN lub transpondera (opcja).

#### Wyposażenie dodatkowe

- Krata ochronna ładunku.
- Wersja wózka do pracy w mroźni.
- Wbudowany prostownik.
- silentDRIVE zapewniający cichą pracę.

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

| Nazwa   | Udźwig / ładunek | Wysokość podnoszenia (maks.) | Prędkość jazdy bez ładunku | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Prędkość podnoszenia bez ładunku |
|---------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EJE 222 | 2200 kg          | 122 mm                       | 6 km/h                     | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| EJE 225 | 2500 kg          | 122 mm                       | 6 km/h                     | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| EJE 230 | 3000 kg          | 122 mm                       | 6 km/h                     | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| EJE 235 | 3500 kg          | 122 mm                       | 6 km/h                     | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                         |

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**