



Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

EJD 120i

Elevação: 1500-2100 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

Polivalente potente para diversas aplicações.

Preparação de encomendas em dois níveis e em grandes alturas.

Os stackers elétricos EJD 120i são auxiliares versáteis para a utilização em superfícies comerciais, para o carregamento e descarga de camiões e para o transporte em dois níveis em pisos irregulares. Convencem especialmente pela combinação perfeita de compacidade, manobrabilidade e estabilidade.

Graças à elevação do braço de apoio integrada, que aumenta a altura acima do solo, o EJD 120i supera facilmente irregularidades do piso, rampas ou pontes de carga. Para além dos mastros de elevação selecionáveis, as diferentes variantes de baterias de iões de lítio de 50 a 200 Ah e os carregadores integrados permitem uma adaptação ideal às necessidades individuais de cada aplicação.

Em termos de segurança, o EJD 120i convence com as rodas de apoio acopladas ProTracLink para maior estabilidade, um timão com proteção dos pés opcional para proteção dos operadores e outras opções adicionais para maior segurança no trabalho.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Empilhador em dois níveis multifunções para uma vasta gama de aplicações.
- Variantes de baterias de iões de lítio ajustadas, com carregadores incorporados para cargas intermédias em qualquer tomada.
- O mastro de elevação adequado para cada aplicação.
- Ruídos minimizados graças ao silentDRIVE.
- Inúmeras opções para adaptação a cenários de utilização específicos.

O seu stacker Jungheinrich

para o máximo de benefícios para o cliente.



Eficiência

Potência elevada com os equipamentos mais eficientes.

Acelere o despacho de mercadorias: além das possibilidades de configuração individual, as nossas variantes de baterias de iões de lítio oferecem máxima flexibilidade de utilização graças às suas capacidades de carga rápida e de carga intermédia.

Manuseamento versátil de paletes

- Manobrabilidade e agilidade impressionantes em áreas de armazenamento reduzidas graças ao design compacto.
- Elevação e deposição precisas e suaves da carga com sistema hidráulico proporcional de série.
- Operação em dois níveis para maximizar o despacho de mercadorias – mesmo em rampas e pisos irregulares.

Conceito de bateria de iões de lítio escalável

- Tecnologia de iões de lítio integrada de série para disponibilidade máxima.
- Baterias de iões de lítio selecionáveis de 50 a 200 Ah com carregadores adequados.
- Opções de carregamento: carregador incorporado para carregamento descentralizado em qualquer tomada, bem como tomada de carregamento de conforto para carregamento rápido com potência máxima através de um carregador da bateria externo.
- Acesso melhorado à tomada de carregamento de conforto para carregamentos intermédios particularmente simples.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


Maior segurança no dia a dia do armazém: para além do seu comportamento de marcha estável, o compacto EJD 120i convence com diversas opções adicionais para uma proteção acrescida durante o trabalho.

Estabilidade máxima de marcha

- O balanceiro de acoplamento patenteado ProTracLink assegura, consoante a situação de marcha, a distribuição uniforme da força de apoio pelas rodas de apoio com suspensão e amortecimento.
- Ideal para a utilização na rampa de carga como no carregamento e descarga de camiões.

Elevada segurança no trabalho

- As dimensões extremamente compactas permitem uma utilização segura em espaços reduzidos.
- Um timão de segurança comprido garante distância suficiente entre o equipamento e o operador.
- Manuseamento seguro no comércio retalhista movimentado graças ao comprimento frontal reduzido e à reduzida largura do corredor de trabalho.
- Timão com proteção dos pés (opção): deteta a distância ao operador e reduz a velocidade do equipamento para evitar colisões.
- Barra de proteção dos pés ativa (opção): em caso de contacto do pé com a estrutura motriz, o equipamento trava de imediato e desloca-se em marcha-atrás.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Operação em dois níveis, utilização em armazém frigorífico, carregamento e transporte em camiões ou utilização em filiais – graças às inúmeras possibilidades de personalização e opções adicionais, o nosso versátil EJD 120i responde a qualquer cenário de aplicação exatamente de acordo com os seus requisitos.

Possibilidades de aplicação flexíveis

- Armazenamento e recolha flexíveis em alturas até 2010 mm.
- Utilizado como porta-paletes é ideal para percursos de transporte curtos com cargas até 2000 kg.
- Operação em dois níveis, que aumenta a produtividade através do transporte simultâneo de duas paletes com a elevação do braço de apoio e a elevação do mastro.
- Personalização através de mastros selecionáveis em diferentes versões: mastro de elevação simples, mastro de elevação telescópico duplo e mastro de elevação telescópico triplo.
- Adequado para utilização em armazém frigorífico.

Elevado conforto de trabalho

- Funcionamento silencioso graças à redução dos habituais ruídos de marcha e de elevação com a opção silentDRIVE.
- Tomada de carregamento de conforto com acesso otimizado para carregamentos intermédios rápidos.
- Diversas superfícies de arrumação e prateleira de opções para um trabalho eficiente.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJD 120i	2000 kg	2100 mm	6 km/h	2293 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**