





Transpalet manual

AM l20/l20p

Înălțime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg



JUNGHEINRICH



AM I20/I20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p





Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AM I20p							
	1.3	Deplasare		Manual							
	1.4	Operare		Manual							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2000							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	610				570			
	1.9	Ampatament	y mm	1245				1165			
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	75	72				69		
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	75	72	64					
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	-	- / -							21 / 47
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2							
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	120							
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	360							
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	205							
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85							
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1555				1475			
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2 mm	-							340
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	520							
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	520							
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	34							
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1410				1330			
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,1 / 0,05							

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AM I20							
	1.3	Deplasare		Manual							
	1.4	Operare		Manual							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2000							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	405				485			
	1.9	Ampatament	y mm	835				995			
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	59		63				66	
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	59		63				66	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2							
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	120							
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	360							
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1170							
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	200							
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85							
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	520							
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	520							
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1810							
4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1000				1160				
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,1 / 0,05							

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)								
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AM I20								
	1.3	Deplasare		Manual								
	1.4	Operare		Manual								
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2000								
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	570				610				
	1.9	Ampatament	y mm	1165				1245				
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	69	72				75			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	69	72				75			
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	21 / 47	- / -							
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50								
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2								
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	120								
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	360								
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1170								
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	200								
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85								
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1475				1555				
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2 mm	340	-							
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	520								
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	520								
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	38								
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1330				1410				
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,1 / 0,05								

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)								
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AM I20								
	1.3	Deplasare		Manual								
	1.4	Operare		Manual								
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2000								
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	405				485				
	1.9	Ampatament	y mm	835				995				
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	65	69				72			
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	65	69				72			
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		N- GN	V- GV	V-BV	N-BN	N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50								
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2								
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	120								
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	520								
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1170								
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	200								
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85								
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1145				1305				
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	680								
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	680								
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	38								
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1810								
	4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1000				1160				
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,1 / 0,05								

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AM I20							
	1.3	Deplasare		Manual							
	1.4	Operare		Manual							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2000							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	570				610			
	1.9	Ampatament	y mm	1165				1245			
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	75	78						81
	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	75	78						81
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/2							
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	120							
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	520							
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1170							
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12 mm	200							
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85							
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1475				1555			
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	680							
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	680							
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	38							
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1810				1830			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1330				1410			
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,1/ 0,05							

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**