




## **Transpalet manual cu furci plate**

### **AM 15L**

Înălțime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

***JUNGHEINRICH***

AM 15L



## Tabel VDI

|                     |        |                                                                     |              |                    |                   |                   |                 |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Marca               | 1.1    | Producător (nume abreviat)                                          |              | Altele (OEM)       |                   |                   |                 |
|                     | 1.2    | Domeniul de activitate al producătorului                            |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                     | 1.3    | Deplasare                                                           |              | Manual             |                   |                   |                 |
|                     | 1.4    | Operare                                                             |              | Manual             |                   |                   |                 |
|                     | 1.5    | Capacitate de încărcare / sarcină                                   | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                     | 1.6    | Distanța față de centrul de greutate al sarcinii                    | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                     | 1.9    | Ampatament                                                          | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Greutăți            | 2.1    | Masa proprie                                                        | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                     | 2.2    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură             | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                     | 2.3    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură           | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Roți / Suspension   | 3.1    | Anvelope                                                            |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                     | 3.2    | Dimensiune anvelope, față                                           |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                     | 3.3    | Dimensiune anvelope, spate                                          |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                     | 3.5    | Roți, număr față / spate (x = condus)                               |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                     | 3.6    | Ecartament, față                                                    | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                     | 3.7    | Ecartament, spate                                                   | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
|                     | 3.7    | Ecartament, spate                                                   | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
| Dimensiuni de bază  | 4.4    | Înălțime de ridicare a furcilor (h3)                                | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                     | 4.9    | Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                     | 4.14   | Înălțimea platformei ridicată                                       | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                     | 4.15   | Înălțimea coborâtă                                                  | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                     | 4.19   | Lungime totală                                                      | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                     | 4.20   | Lungimea până la baza furcilor                                      | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                     | 4.21.1 | Lățime totală                                                       | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                     | 4.22   | Dimensiuni furci                                                    | s/<br>e/l mm | 38 x 150<br>x 1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150<br>x 795 | 38 x 150 x 1150 |
|                     | 4.25   | Distanța peste furci                                                | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                     | 4.32   | Garda la sol, centrul ampatamentului                                | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                     | 4.34.1 | Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)      | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                     | 4.34.2 | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)      | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                     | 4.35   | Rază de întoarcere                                                  | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
| Date de performanță | 5.3    | Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină                        | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România

[office@jungheinrich.ro](mailto:office@jungheinrich.ro)

[www.jungheinrich.ro](http://www.jungheinrich.ro)

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**