



Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1800 kg

Výkonný

Ľahký.

Nezastaviteľný v pobočke, vo výrobe, ako aj v nákladnom vozidle.

Jungheinrich paletové vozíky AME 18 plne ukazujú svoju silu v úzkych priestoroch a pracovných prostrediach citlivých na hmotnosť. Sú mimoriadne obratné a robustné, bez problémov zvládnu náročné logistické procesy.

So svojou nosnosťou 1 800kg, kompaktnými rozmermi a nízkou vlastnou hmotnosťou sú ideálne pre každodennú prepravu paliet aj na prepravu nákladnými vozidlami. Ich jednoručná obsluha z oboch strán a intuitívna ovládateľnosť z nich robia cenného pomocníka v každodennej práci.

Zároveň sú AME 18 mimoriadne efektívne a vysoko dostupné: Vďaka modernej lítiovo-iónovej technológii spotrebúvajú málo energie, dajú sa rýchlo a jednoducho nabíjať pomocou integrovaného nabíjača a majú bezúdržbový hnací motor.

Samozrejme, bezpečnosť má v ručne vedených nízkozdvižných vozíkoch Jungheinrich AME 18 najvyššiu prioritu: Vystužená oceľová konštrukcia zaisťuje maximálnu robustnosť. Chránené oporné kolieska a vysoká stabilita pri jazde a zákrutách minimalizujú riziká pre ľudí, vozidlá a prepravovaný tovar.

Prehľad všetkých výhod

- Výkonný elektrický ručne vedený nízkozdvižný vozík strednej triedy, ideálny na prepravu nákladnými vozidlami.
- Intuitívna a bezpečná obsluha, ako aj vysoká stabilita pri jazde a zatáčaní.
- Zosilnená oceľová konštrukcia a chránené oporné kolieska zaručujú robustnosť a bezpečnosť.
- Vysoká dostupnosť vďaka lítiovo-iónovej batérii a integrovanému nabíjaču v spojení s nízkou spotrebou energie.
- Overená kvalita Jungheinrich s odolnými komponentami.

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich

pre maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Výkonné pri používaní, robustné a úsporné v každodennej prevádzke.

Ideal für tägliche Arbeitseinsätze

- Nízka spotreba energie.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- Leichtgewichtig, wendig und kompakt.
- Zlepšená robustnosť a nosnosť.

Vynikajúca energetická účinnosť.

- Kosteneffizient durch längere Lebenszyklen.
- Flexibler Einsatz dank Zwischenladen der Lithium-Ionen-Batterie.
- Jednoduché nabíjanie z akejkoľvek zásuvky vďaka integrovanému nabíjaču.
- Automatické vypnutie pri nepoužívaní šetrí rozpočet a životné prostredie.

Bewährte Lithium-Ionen-Technologie

- Šetrite čas a náklady vďaka bezúdržbovej prevádzke.
- Vysoká dostupnosť vozidla vďaka rýchlemu a medzinabíjaniu.
- Bis zu dreifache Lebensdauer im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Bezpečné používanie vďaka kvalitnému systému manažmentu batérie.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Intuitívne ovládanie a sofistikovaná ochrana pre ľudí, stroje a tovar.

Pohodlné a bezpečné ovládanie.

- Väčšia stabilita vďaka dvom odpruženým oporným kolesám umiestneným vedľa hnacieho kolesa.
- Bezpečné a citlivé manévrovanie vďaka dobrej koordinácii softvéru a podvozku.
- 8 % stúpanosť.
- Vollintegrierte, geschützte Stützräder.
- Tlačidlo pomalej jazdy na manévrovanie s ojom vo zvislej polohe.
- Zwei Fahrprogramme für angepasste Geschwindigkeiten (2,5 km/h und 5,5 km/h).
- Presná kontrola hĺbky vniknutia vidlíc zabráňuje poškodeniu paliet a vozidiel.
- Jednoduché priečne uchopenie paliet vďaka tandemovým vidlicovým kolieskam a chráneným vjazdovým valčekom.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S robustným elektrickým ručne vedeným paletovým vozíkom Jungheinrich AME môžete prepravovať tovar flexibilne a spoľahlivo v interiéri aj exteriéri.

Univerzálnosť a všestranná použiteľnosť

- Deichselkopf mit beidseitiger Einhandbedienung.
- Pohodlné nabíjanie pomocou integrovaného nabíjača.
- Fahrzeugstatus über weit sichtbaren LED-Streifen erkennbar.
- Jednoduchý prístup pomocou PIN kódu.
- Všetky kontrolné prístroje vrátane displeja sú prehľadne nainštalované v oji.
- Gabelmarkierung bei 800 mm für die präzise Queraufnahme von Paletten.
- Unterschiedliche Gabellängen verfügbar.
- Odkladacia priehradka na kryte batérie.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena	Celková výška
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-BV, LG)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, ISO 9001
rovnako ako naše centrum originálnych ISO 14001
dielov v Kaltenkirchene.

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**