



## Električni visokodvižni viličar

**AMC 12z**

Dvižna višina: 2814-3514 mm / Nosilnost: 1200 kg



AMC 12z



# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |              |                 |                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |              | Drugo (OEM)     |                 |
|                        | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |              | AMC 12z (280ZT) | AMC 12z (350ZT) |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |              | Elektro         |                 |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |              | V načinu hoje   |                 |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg         | 1200            |                 |
|                        | 1.5.1  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa                      | Q kg         | 1200            |                 |
|                        | 1.5.2  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov                 | Q kg         | 1200            |                 |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm         | 600             |                 |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm         | 752             |                 |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm         | 1181            |                 |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg           | 640             | 670             |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg           | 670 / 1200      |                 |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg           | 485 / 185       |                 |
| Kolesa/podvozje        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |              | 100x50          |                 |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm       | 550             |                 |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)                                | h1 mm        | 1970            | 2320            |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm        | 2814            | 3514            |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)                                     | h4 mm        | 3377            | 4077            |
|                        | 4.6    | Osnovni dvig                                                           | h5 mm        | 120             |                 |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm       | 710 / 1150      |                 |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm       | 86              |                 |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm        | 1752            |                 |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm        | 602             |                 |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm        | 800             |                 |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/<br>e/l mm | 60 x 180 x 1150 |                 |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm        | 570             |                 |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm        | 24              |                 |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm       | 2234            |                 |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm       | 2185            |                 |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm        | 1384            |                 |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h         | 4,2 / 4,5       |                 |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s          | 0,11 / 0,16     |                 |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s          | 0,13 / 0,11     |                 |
|                        | 5.7    | Vzpenjanje z bremenom/brez bremena                                     | %            | 5 / 10          |                 |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |              | Elektromagnetno |                 |

|                          |      |                                       |        |             |
|--------------------------|------|---------------------------------------|--------|-------------|
| Elektromotor/elektronika | 6.1  | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 0,65        |
|                          | 6.2  | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 2,2         |
|                          | 6.3  | Baterija po DIN 43531/35/36           |        | Ne          |
|                          | 6.4  | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 60     |
|                          | 6.5  | Teža baterije                         | kg     | 17          |
|                          | 6.6  | Poraba energije po ciklu VDI          | kWh/h  | 0,66        |
| Drugo                    | 8.1  | Način krmljenja vožnje                |        | Impulzno/DC |
|                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 70          |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**