





Elektromos vezetőállásos / oldalüléses emelőkocsi

ESE 430

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg



ESE 430



VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése			ESE 430
	1.3	Meghajtás			Elektromos
	1.4	Kezelés			Ülő
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	3000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	1200
	1.8	Tehertávolság	x	mm	1480
	1.9	Tengelytáv	y	mm	2320
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	2475
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	2190 / 3280
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	1975 / 500
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Vulkollan®
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 343 x 114
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 90 x 100
	3.4	Támasztókerekek			Ø 285 x 100
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2 - 1x / 4
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	604
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	380
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	115
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1200
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	90
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	3650
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	1250
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	1000
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	580
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	20
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	4050
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	14 / 14
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	6 / 15
	5.10	Üzemi fék			elektromos

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	8,5
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		A
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	48 / 620
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	945
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,56
	6.6.2	C02-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,3
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Mosfet / Váltóáram
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**