



Elektromos oldalüléses targonca

ESD 220

Emelési magasság: 1660 mm / Teherbírás: 2000 kg

The image contains two technical drawings of a vehicle chassis, labeled 'a' and 'b'.

Drawing a: A side view of the chassis. It shows a vertical section on the left with dimensions 1435, 1360, and 165. A height dimension h_7 (SIP) is indicated. A horizontal dimension 179 is shown. A vertical section on the right has dimensions h_1 , h_3 , h_4 , and h_5 . A horizontal dimension 95 is shown. A vertical dimension h_{13} is shown. A horizontal dimension l_2 is shown. A horizontal dimension l_1 is shown. A horizontal dimension y is shown. A horizontal dimension m_2 is shown. A horizontal dimension s is shown. A horizontal dimension l is shown. A horizontal dimension x is shown. A horizontal dimension c is shown. A vertical dimension Q is shown.

Drawing b: A top view of the chassis. It shows a horizontal section on the left with dimensions b_1 and $a/2$. A horizontal dimension Wa is shown. A horizontal dimension Ast is shown. A horizontal dimension $a/2$ is shown. A horizontal dimension b_5 is shown. A horizontal dimension b_{11} is shown. A horizontal dimension e is shown.

ESD 220

ESD 220		Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
ZT kéttagú emelőoszlop		1660 mm	1310 mm	100 mm	2150 mm

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		ESD 220
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		Ülő
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2000
	1.5.1	Névleges teherbírás/ teher oszlopemelésnél	Q kg	1000
	1.5.2	Névleges teherbírás/ teher kerékkar-emelésnél	Q kg	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	1004
	1.9	Tengelytáv	y mm	1820
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1350
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1340 / 2010
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	982 / 368
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 77
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85 x 85
	3.4	Támasztókerekek		Ø 140 x 54
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2 + 1x / 4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	544
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	380
Alapmérétek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	1310
	4.3	Szabademelés	h2 mm	100
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4 mm	2150
	4.6	Kerékkar emelés	h5 mm	110
	4.8	Ülés/platform magasság	h7 mm	1020
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	95
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	2185
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	995
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	820
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	65 x 185 x 1190
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	570
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	25
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2399
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	2003
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	9,1 / 9,1
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,2 / 0,39
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,47 / 0,47
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	8 / 14
	5.10	Üzemi fék		generátoros

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	3
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	380
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,61
	6.6.2	C02-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,33
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

A táblázatban szereplő értékek ZT 1660 emelőoszlopra, leengedett kerékkaremelésre vonatkoznak.

VDI-sz. 1.8: Felemelt kerékkaremelés: x - 78 mm.

VDI-sz. 1.9: Felemelt kerékkaremelés: y - 78 mm.

VDI-sz. 4.35: Felemelt kerékkaremelés: Wa - 78 mm.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**