



Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft

ERD 120/220/220 drivePLUS

Lyfthöjd: 1500-2905 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

Specialisten

vid dubbelpallshantering.

För kostnadseffektiva godstransporter över längre sträckor.

De mångsidiga och kraftfulla ledstaplarna ERD hör till våra mest flexibla truckar. Beroende på situation kan plattform, drivteknik, batteriutrymme och stativ anpassas individuellt. Med tillvalet drivePLUS ökar körhastigheten betydligt. I kombination med dubbelpallshantering, där två lastpallar flyttas samtidigt, möjliggör detta mycket effektiv godshantering. Utifrån sitt kompakta format är ERD smidiga och därmed optimala även för lastning och lossning av lastbilar. Den kraftfulla drivmotorn med trefas växelströmsteknik ger kontinuerligt hög arbetskapacitet samtidigt som energiförbrukningen hålls låg. Med underhållsfria motorer utan kolborstar garanteras långa drifttider. Den nödvändiga energin för detta får ERD antingen från våra blysyrbatterier med lång livslängd eller vid önskemål från våra innovativa litiumjonbatterier.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- För lastning av två pallar samtidigt på lastbil, varutransport eller vid användning på lager.
- Effektivt drivkoncept.
- Variabel truckkonfiguration.
- Flexibel och smidig.
- Olika plattformsvarianter.

Din staplare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Tack vare växelström och optimerad anpassning av de enskilda komponenterna är dessa truckar snabba och kostnadseffektiva för ännu effektivare godshantering på lagret.

Intelligent styrning och avancerad drivteknik

- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körrikttningsbyte.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i stigningar.
- Inga kolborstar – drivmotorn är underhållsfri.

Långa drifttider med ett blysyrbatterier

- Batterikapaciteter från 200 Ah till 465 Ah garanterar långa drifttider.
- Den inbyggda laddaren för vätskebatterier och underhållsfria batterier garanterar enkel laddning i alla 230 V-uttag (tillval).
- Batteribyte från sidan för flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med den optimerade kurvtagningen och det exakt justerade hydraulsystemet bidrar dessa truckar i stor utsträckning till säkerheten på lagret.

Bekväm in- och utstapling


- Extra pallstopp på chassit för snabb och exakt positionering av 2 pallar på varandra.
- Multifunktionsmanöverarm för intuitiv styrning av alla lyft- och sänkfunktioner.
- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Femhjulskoncept för hög stabilitet.

Säkert arbete

- Optimerad och säker kurvhastighet tack vare lastberoende curveCONTROL (på ERD 220 och 220 drivePLUS).
- Styr hydraulik (tillval) ger mjuk nedsättning av lasten och exakt placering av pallar i pallstället.
- Integrerat LED-varsellys (tillval) för bättre synlighet i dåligt belysta områden.
- Aktivt fotskydd: Reducering av körhastigheten när fötterna är utanför truckkonturen (tillval).
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

Alltid välinformerad

- Lättöverskådlig 2-tumsdisplay som centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument ger mer kontroll.
- Laddningstillstånd, drifttimmar och meddelanden.
- Välj mellan 3 olika körprogram.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Dessa truckar är särskilt flexibla och går att skräddarsy till många olika applikationer, genom olika tillvalsmöjligheter.

Mångsidig genom integrerad stödbenslyft

- 2. Lyftmekanism för att lyfta stödbenen oberoende av gafflarna.
- Man kan lätt köra över ojämnt underlag, ramper och lastbryggor.
- Dubbelpallshantering – 2 pallar samtidigt.

Variabel truckutrustning

- 4 plattformsvarianter (fällbar, kompakt, förlängd och plockning).
- 3 drivvarianter för kraftig acceleration och körhastigheter upp till 14 km/h.
- Ökad körkomfort tack vare fjädrad åkplattform som tillval för reduktion av kroppsvibrationer.

3 storlekar på batteriutrymmena för batterier från 200 Ah till 465 Ah.

- 14 lyftstativ upp till en lyfthöjd på 2 900 mm.
- 2 gaffellängder (1 150 och 1 190 mm).

Extrautrustning

- Lastskyddsgaller på 2 höjder.
- Tillvalsfäste på batteriluckan.
- Robust och universellt användbar tillvalsbygel.
- Strålkastare för lastning av lastbil.
- Hållare för folierulle.
- Skrivunderlägg (A4).
- Magnetiskt förvaringsfack.
- Klättringsmedar för inkörning i lastpall på tvären.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ERD 120	2000 kg	2905 mm	9 km/h	2310 mm	0,32 m/s
ERD 220	2000 kg	2905 mm	12,5 km/h	2310 mm	0,32 m/s
ERD 220 drivePLUS	2000 kg	2905 mm	14 km/h	2310 mm	0,32 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**