



Ročni paletni viličar s tehtnico

AMW 22/22p

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg

 **JUNGHEINRICH**

Klasičen ročni paletni voziček

z natančno tehtnico.

Udobno tehtanje in prevažanje blaga.

Učinkoviti, natančni in sodobni paletni vozički AMW 22/22p z vgrajeno tehtnico se odlično obnesejo v skladišču, proizvodnji in odpremi. Odlikujejo se po veliki nosilnosti ter so zelo priročni za sočasno prevažanje in tehtanje blaga.

Tehnologija tehtanja s štirimi merilnimi celicami za vrhunsko točnost zagotavlja zanesljivo tehtanje z največjim odstopanjem 0,1 odstotka. Poleg vsestranske izvedbe AMW 22 s hitrim dvigom je na voljo tudi profesionalna izvedba s črko p v imenu AMW 22p in še točnejšim prikazovalnikom ter modulom za zamenjavo baterije za maksimalno razpoložljivost.

Preverjena konstrukcija vilic zagotavlja vrhunsko stabilnost, lahkotna ročica pa učinkovito upravljanje. Elektronika in zaslon sta zaščiteni pred prahom in vodnimi kapljicami, da ne prihaja do izpadov delovanja.

Pregled vseh prednosti

- Hitri dvig do 120 kg, ki prihrani čas in energijo.
- Točno tehtanje tudi na podlagi z 2-stopinjskim naklonom.
- Največ 0,1-odstotno odstopanje meritve.
- Samodejna in ročna ponastavitev na nič.
- Elektronika in zaslon zaščiteni pred prahom in vlago (stopnja zaščite IP65).

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Želite, da se delo v podjetju odvija hitro in učinkovito? Predlagamo vam premične tehnice, s katerimi lahko hkrati tehtate in prevažate blago.

Najboljša razpoložljivost:

- AMW 22 se napaja iz štirih 1,5-V baterij AA in brez težav zmore okrog 1700 tehtanj.
- Po 3 minutah neuporabe pride do samodejnega izklopa.
- AMW 22p s priključnim svinčevim gelnim akumulatorskim modulom 12 V/1,2 Ah, vključno s polnilnikom baterije, zmore do 60 obratov na ur.
- Po 30 minutah neuporabe pride do samodejnega izklopa.

Svinčevi gelni akumulatorski modul:

- Prizanesljivo polnjenje za dolgo dobo uporabe.
- Kompenzacijsko in izravnalno polnjenje za razne stopnje napolnjenosti.
- Izboljšana tehnologija DC Bus za nemoteno komunikacijo med svinčevo gelno baterijo in polnilnikom.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Za varno manevriranje v ozkem prostoru: izjemno ozka konstrukcija paletnih vozičkov AMW 22/22p z vgrajeno tehniko omogoča hitro in učinkovito delo ter vrhunsko stabilnost.

Robustna konstrukcija:

- Preskušena konstrukcija vilic za odlično stabilnost.
- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.

Boljša varnost:

- Dolžina sprednjega dela 373 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Jasno vtisnjena oznaka za natančno in preprosto prečno zajemanje palet.
- Elektronika in zaslon sta zaščitena pred prahom in kapljicami vode po stopnji IP65.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Paletni vozički s tehniko – v osnovni izvedbi AMW 22 ali še nekoliko bolj profesionalni izvedbi AMW 22p – so primerni za najrazličnejše namene uporabe.

Učinkovita manipulacija blaga:

- Hitri dvig 120 kg prihrani moč in čas, saj paletu s tal dvignete s samo tremi zamahi ročice.
- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in desničarjem.
- Regulirano spuščanje s posebnim spustnim ventilom.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.

Prilagodljiva tehnica:

- Točno tehtanje do 2200 kg z merilnimi celicami v štirih končnih točkah vilic.
- Tehtanje v korakih po 1 kg in nastavitve funkcije tare sta mogoče znotraj celotnega razpona tehtanja.
- Pomnilnik seštevanja in števila tehtanj.
- AMW 22p: po nastavitvi funkcije tare samodejna prilagoditev prikazovalnika na manjšo maso.
- AMW 22p: opsijski natančnejši prikaz za več območij.

Opcijske posebne funkcije AMW 22p

- Kalibrirane izvedbe tržnega razreda III in potrđilo o justiranju za nekalibrirane sisteme.
- Dodaten baterijski modul za menjavo baterije.
- Vozna, parkirna in nožna zavora.
- Posebne mere vilic.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH