



Električni štirikolesni čelni viličar

EFG BC 316–330

Dvižna višina: 3000-6500 mm / Nosilnost: 1600-3000 kg



Jungheinrichov okreten štirikolesni viličar v vsakem primeru.

Preprost in izredno zmogljiv.

Naši zmogljivi in stabilni električni štirikolesni čelni viličarji EFG serije BC se odlično obnesejo za raznovrstna transportna in skladiščna dela. Z nosilnostjo do 3 ton in visoko preostalo nosilnostjo do 5 metrov omogočajo optimalno kombinacijo stabilnosti in okretnosti.

Dvomotorni sprednji pogon z menjalnikom ZF in pametna krmilna tehnika zagotavljata visoko učinkovitost delovanja ob nizki porabi. Visoko vpeta nihajna os zagotavlja enakomerno porazdelitev teže na vsa štiri kolesa in blaži vožnjo po neravni podlagi – za največjo stabilnost in varnost pri vožnji.

Naše tolmačenje visokokakovostnega viličarja z optimalnim razmerjem med ceno in kakovostjo: strogi preizkusi kakovosti in robustne komponente ves čas zagotavljajo zanesljivo delovanje in nizko obrabo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

Pregled vseh prednosti

- Robustna kakovost teleskopa in visoka preostala nosilnost do 5 m
- Pametno Jungheinrichovo krmiljenje za maksimalen pretok blaga
- Zmanjšan radij obračanja zaradi dvomotornega sprednjega pogona z menjalnikom ZF
- Večja stopnja varnosti in več udobja s funkcijo curveCONTROL
- Ukrivljena zaščitna streha za optimalno vidljivost

Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Elektromotorji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, s preizkušeno tehnologijo trifaznega toka z visokoučinkovitimi 48-voltnimi baterijami v vsakem trenutku zagotavljajo visoko zmogljivost z nizko porabo energije – od enosmernih motorjev so učinkovitejši do 30 %.

Energijsko učinkovito obratovanje

- Preizkušena tehnologija trifaznega toka za visoko zmogljivost ob nizki porabi energije.
- Dolga obdobja uporabe omogoča optimizirana energetska učinkovitost.
- Rekuperacija energije z regenerativnim zaviranjem.
- Jungheinrichovo krmiljenje omogoča odlično pospeševanje, optimalno hitrost vožnje in dviganja ter največjo zmogljivost pretoka blaga.

Dvojni motorji, ki ne zahtevajo vzdrževanja

- Zmanjšan radij obračanja in zmanjšana obraba koles zaradi dvomotornega sprednjega pogona z menjalnikom ZF.
- Dolga življenjska doba tudi v prašnih in vlažnih razmerah.
- Popolnoma zaprt in zaščiten do stopnje IP54.
- Visok navor za hitre delovne cikle.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Pametni asistenčni sistemi in različne varnostne opcije, kot je zmanjšanje hitrosti vožnje v ovinkih ali od določene višine dviga, omogočajo večjo varnost v skladišču.

Udobno in varno upravljanje

- Funkcija curveCONTROL za samodejno zmanjšanje hitrosti v ovinkih.
- Izklop pogonskih in hidravličnih funkcij, ko sedež ni zaseden.
- Visoko preostalo nosilnost zagotavlja nizko težišče viličarja v kombinaciji s stabilnim profilom teleskopa.
- Zanesljiv prenos podatkov med elektronskimi komponentami prek vmesnika.
- Stopnja zaščite IPX5 za celotno vozilo.

Dodatne varnostne funkcije

- Opcija Floor-Spot za opozarjanje pešcev v bližini.
- Utripajoča luč z različnimi načini.
- Varnostni pas s kontaktnim stikalom.
- Kolutna zavora v oljni kopeli, ki ne zahteva vzdrževanja, z visoko zanesljivostjo in nizkimi stroški servisiranja.
- Nadzor hitrosti vožnje driveCONTROL od določene višine dviga.



Prilagodljivost

Viličar, ki se prilagaja vašim poslovnim potrebam.

Elegantna oblikovna zasnova, zanesljive funkcije in priznana kakovost: z električnim viličarjem EFG BC iz Jungheinricha se odločite za vozilo, ki ga odlikujejo izredna učinkovitost delovanja in izredna prilagodljivost.

Močna in robustna oblikovna zasnova

- Robustna oblikovna zasnova okvirja za optimalno stabilnost viličarja.
- Teleskop in nosilec vilic zagotavljata neoviran pogled na tovor in pot.
- Delovna luč LED omogoča najboljšo orientacijo v temnih prostorih in znižuje stroške vzdrževanja.
- Kompaktna konstrukcija in minimiziran radij obračanja viličarja omogočata uporabo v zelo ozkih prostorih.

Bogata ponudba opcijske opreme

- Obsežen varnostni paket z utripajočo lučjo, opozorilnimi lučmi in zvočnim opozorilnim signalom.
- Na voljo v hladilniški izvedbi.
- Višine dviga od 3.000 do 6.500 mm.
- Opcije kabine optimizirajo možnosti uporabe na prostem.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena	Celotna višina
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3847 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3967 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4142 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchenu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH