



Ручний гідравлічний візок зі зважувальним пристроєм

AMW 22/22p

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Класичний ручний гідравлічний візок

з точними вагами.

Зручне зважування та транспортування товарів.

Наші ефективні та точні моделі AMW 22/22p — це сучасні гідравлічні візки з вбудованими вагами для здійснення зважування на складах, на виробництві та в експедиторських службах. Завдяки своїй високій вантажопідйомності це ідеальні помічники для одночасного транспортування та зважування товарів.

Чотири рівномірно розміщені зважувальні елементи забезпечують надзвичайну точність та гарантують надійність процесів зважування з відхиленнями щонайбільше 0,1 %. Крім різнобічної моделі з базовою комплектацією AMW 22 зі швидким підйомом доступна також модель AMW 22p, яка обладнана ще більш точнішим багатодіапазонним дисплеєм та модулем заміни акумулятора для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності.

Перевірена часом конструкція вантажних вил забезпечує максимальну стійкість, а плавний хід елемента керування дозволяє ефективніше виконувати обробку вантажу. Надійність електроніки та дисплею значно підвищено завдяки захисту від пилу та вологи.

Всі переваги одним поглядом

- Швидкий підйом вантажів до 120 кг, що заощаджує зусилля та час.
- Точне визначення ваги навіть за нахилу до 2°.
- Максимальне відхилення від діапазону вимірювань 0,1 %.
- Автоматична та ручна установка нуля.
- Електроніка та дисплей захищені від пилу та вологи (клас захисту IP 65).

Ваш ручний гідравлічний візок

Jungheinrich



Ефективність

Максимальна продуктивність з найефективнішими машинами.

Ви хочете прискорити та оптимізувати робочі процеси на підприємстві? Тоді покладіться на наші мобільні ваги, призначені для одночасного зважування та транспортування товарів.

Максимальна експлуатаційна готовність:

- Модель AMW 22 легко впорається приблизно з 1 700 циклами зважування завдяки живленню 4 акумуляторів AA-1,5-V.
- Автоматичне відключення через 3 хвилини після закінчення використання.
- Завдяки вбудованому модулю акумулятора зі свинцевим гелем 12 В / 1,2 А · год із зарядним пристроєм AMW 22р може працювати до 60 мото-годин.
- Автоматичне відключення через 30 хвилини після закінчення використання.

Модуль свинцево-гелевих акумуляторів:

- Щадний режим заряджання, що забезпечує максимальну довговічність.
- Компенсація та вирівнювання зарядів для різних станів заряду.
- Вдосконалена технологія постійного струму (DC-Bus), що забезпечує безперебійний зв'язок між свинцево-кислотним акумулятором та зарядним пристроєм.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Для безпечного маневрування в обмеженому просторі: Незвично компактний формат ручних гідравлічних візків AMW 22/22р із вбудованими вагами уможливорює швидке та ефективне виконання робіт з максимальною безпекою.

Міцна конструкція:

- Перевірена часом конструкція вил для максимальної стабільності.
- Міцні вила та вигнуті форми.
- Захищені ходові ролики.
- Загартована сталь.

Підвищений рівень безпеки:

- Безпечне та легке використання навіть у максимально обмеженому просторі завдяки довжині передньої частини лише 373 мм.
- Чітке рельєфне маркування для точного та зручного поперечного захоплення піддонів.
- Захист від пилу та бризок води для електронних вузлів та дисплея за класом захисту IP 65.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і ваш бізнес.

Чи то міцна базова модель AMW 22, чи то професійніша модель AMW 22р — наші ручні гідравлічні візки з вагами ідеально пристосовуються до індивідуальних завдань.

Ефективне виконання вантажно-розвантажувальних робіт:

- Функція швидкого підйому вантажів до 120 кг, що заощаджує зусилля та час, для підйому піддонів без контакту з підлогою всього за 3 ходи поршня.
- Елемент керування з легким ходом однаково підходить для роботи як правою так і лівою руками.
- Дозоване опускання завдяки спеціальному клапану.
- Досягнення максимальної висоти підйому лише за 5 рухів качання.

Гнучка система зважування:

- Точне визначення ваги до 2 200 кг завдяки 4-рьом зважувальним елементам на кінцях вил.
- 1 кг відображає ступінь дії по всьому діапазону вимірювань і вирівнювання по всьому діапазону зважування.
- Додавання пам'яті та запам'ятовування кількості операцій зважування.
- Після підтвердження ваги тари рідкокристалічний дисплей на AMW 22р автоматично підлаштовується на меншу вагу.
- Опціонально більш чутливий багатодіапазонний дисплей для AMW 22р.

Спеціальні функції AMW 22р доступні в якості опції

- Калібровані конструкції III класу та сертифікат коригування для не відкаліброваних систем.
- Додатковий замінний модуль акумулятора.
- Гальмо колеса, стоянкове та ножне гальмо.
- Вила з нестандартними розмірами.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)
AMW 22р	2200 кг	122 мм	
AMW 22р	2200 кг	122 мм	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р, 540x1150 C/GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р, 540x1150 C/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р, 540x1150 V-GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р, 540x1150 V/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р (Li), 540x1150 C/GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р (Li), 540x1150 C/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р (Li), 540x1150 V-GV	2200 кг	122 мм	1813 мм
AMW 22р (Li), 540x1150 V/BV	2200 кг	122 мм	1813 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**