



Електричний чотириколісний вилочний навантажувач

EFG 425–435

Висота підйому: 2900-7500 mm / Вантажопідйомність: 2500-3500 kg

Високопродуктивні навантажувачі для найвищих вимог.

Максимальна витривалість при експлуатації як всередині, так і за межами складу.

Будь то виробництво напоїв, торгівля будівельними матеріалами або автомобільна промисловість - наші універсальні та ефективні електричні чотириколісні навантажувачі серії 4 є ідеальним вибором для швидкої обробки важких вантажів під час внутрішніх перевезень товарів. Вантажопідйомність до 3 500 кг робить їх особливо придатними для використання з навісним обладнанням.

Два тягові двигуни з низьким рівнем шуму забезпечують необхідну потужність, а панорамний дах у поєднанні з вузькою В-образною стійкою гарантує оптимальний огляд. Опціональні системи допомоги оператору забезпечують безпеку.

З точки зору ергономіки EFG Series 4 також вражає інтуїтивно зрозумілою концепцією управління та високим ступенем налаштування сидіння оператора, яке пропонує не тільки максимальний простір для ніг, але й сучасну аудіо- та звукову систему для кращого настрою при роботі.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Висока швидкість руху та підйому.
- Вузька конструкція В-образних стійок і панорамний дах для підвищення безпеки.
- Компактні профілі підйомної щогли з найкращим круговим оглядом.
- Надпотужний гідравлічний блок для ефективної роботи з навісним обладнанням.
- Ергономічне робоче місце, що налаштовується, з досконалими характеристиками.

Електричний штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Підніміть продуктивність на новий рівень: скористайтеся перевагами підвищеної швидкості пересування та підйому, а також довговічною літій-іонною технологією для максимальної продуктивності з мінімальним споживанням енергії.

Покращена енергоефективність

- Високоєфективний синхронний реактивний двигун.
- Компактна система керування та компактний гідравлічний агрегат.
- Керування гідравлічними системами та двигунами відповідно до потреби.

Індивідуальні особливості обладнання

- Технологічна концепція PureEnergy для оптимальної ефективності завдяки ідеальному поєднанню оригінальних компонентів Jungheinrich.
- Пакет drive&liftPLUS з вищою швидкістю руху та підйому щогли.
- Пакет Efficiency з системою curveCONTROL для зниження швидкості на поворотах.

Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Не потребують обслуговування і мають до 3 разів довший термін служби порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Ідеально підходять для експлуатації в кілька змін завдяки можливості проміжної та швидкої зарядки.
- Заміна акумулятора не потрібна.



Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.


На додаток до різноманітних засобів безпеки для високої динаміки руху, навантажувачі EFG вражають широким вибором додаткових допоміжних систем для найкращого захисту в широкому діапазоні застосування.

Висока безпека руху

- Перевірка безпеки навантажувача перед виїздом за допомогою передопераційної перевірки.
- Зменшення швидкості руху при подоланні поворотів системою curveCONTROL.
- Відсутність неконтрольованого відкочування назад завдяки автоматичному стоянковому гальму в стандартній комплектації.
- Панорамне вікно в даху та вужча конструкція В-образної стійки.

Додаткові системи допомоги при керуванні та рішення для безпеки

- Система камер addedVIEW 360° з камерою заднього виду.
- accessCONTROL: система контролю доступу, яка дає дозвіл на рух навантажувача лише після виконання певних умов: 1. дійсний код доступу, 2. закритий перемикач сидіння, 3. застібнутий ремінь безпеки.
- driveCONTROL: система контролю швидкості руху, яка автоматично знижує швидкість на поворотах та під час підйому щогли, починаючи з певної висоти.
- liftCONTROL: система контролю швидкості підйому, яка додатково до зниження швидкості руху автоматично знижує швидкість нахилу підйомної щогли, починаючи з певної висоти підйому.



Індивідуальність

Транспортний засіб настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Високий комфорт сидіння, покращене розташування педалей та індивідуальні можливості керування роблять наші навантажувачі EFG серії 4 чудовими помічниками для ваших працівників.

Індивідуальне налаштування концепції керування

- Вибір із 5-ти програм руху, які можна налаштувати.
- 3 різних системи керування на вибір: Solo-, Duo- та multiPILOT.
- Безступінчасте регулювання підлокітника та кермової колонки у 2 напрямках.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Одно- або двоступінчаста педаль керування.

Ергономічне робоче місце

- Низький рівень вібрацій завдяки відокремленій конструкції кабіни від шасі.
- Вільний огляд через безрамне скло, а також оптимізоване розташування ланцюгів і шлангів в підйомній щоглі.
- Низький акцентований вхід та рівна підлога у просторі для ніг.
- Вузька кермова колонка для великої свободи ніг та колін.
- Повнокольоровий TFT-дисплей з інтуїтивно зрозумілим керуванням.
- Концепція зберігання, орієнтована на користувача.
- Великий підлокітник з можливістю нахилу під певним кутом, великий вибір матеріалів оббивки та достатнім відсіком для речей.
- Зовнішнє живлення через додаткові USB-порти в підлокітнику та/або бічному відсіку.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EFG 425k	2500 кг	7500 мм	17 Км/год	3922 мм	0,62 м/сек
EFG 425	2500 кг	7500 мм	17 Км/год	4072 мм	0,62 м/сек
EFG 430k	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	3927 мм	0,52 м/сек
EFG 430	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,52 м/сек
EFG S30	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,52 м/сек
EFG 435	3500 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,51 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**