



Transpaleteira manual galvanizado

AM G20

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira com máxima proteção contra a corrosão.

Ideal para uso ao ar livre e ambientes úmidos.

As transpaleteiras compactas e robustas AM G20 são galvanizadas por imersão a quente e são, por isso, especialmente adequadas para utilização no exterior e em ambientes úmidos, como atacadistas de alimentos ou horticultores. O revestimento especial protege a AM G20 particularmente bem contra danos causados pela umidade. Combinado com a sua construção em aço temperado e construção da haste do timão soldada, garante uma longa vida útil.

Devido ao sistema hidráulico otimizado e às rodas embuchadas, as mercadorias podem ser movidas com um esforço significativamente reduzido. Há também pontas de garfo arredondadas e roletes drive-in protegidos, que também facilitam a coleta de paletes.

Apesar da construção extremamente estável, a AM G20 permanece manobrável e ágil. Devido ao comprimento do chassi muito curto e os garfos opcionalmente encurtados tornam estas transpaleteiras as auxiliares perfeitas em espaços estreitos. O carregamento e descarregamento de caminhões também não é problema.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Proteção anticorrosiva por superfície galvanizada a fogo
- Sistema hidráulico otimizado para menos esforço
- Livre de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos
- Muito manobrável devido à construção frontal curta e curto comprimento do garfo

Sua transpaleteira manual Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Devido ao elemento de controle otimizado - igualmente adequado para destros e canhotos - e ao sistema hidráulico otimizado, nada impede a rotatividade dos produtos eficiente.

Manuseio eficiente

- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- Euro paletes elevados do piso com apenas 3 cursos da bomba com a opção de elevação rápida (disponível até 120 kg).
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Materiais duráveis, construção sólida e extrema proteção contra corrosão fazem da AM G20 uma auxiliar confiável.

Alta proteção contra corrosão


- Proteção contra umidade através de superfície galvanizada a fogo.

Seguro e manobrável

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 373 mm.
- A marca em relevo indica o ajuste exato e seguro para pega do paleta na transversal.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com comprimentos variáveis de garfo, diferentes sistemas de freio e diferentes combinações de rodas, ajustes podem ser feitos para uma ampla gama de aplicações.

Operação silenciosa

- Especialmente silenciosa e durável, devido às buchas das rodas e articulações revestidas de cromo.
- Excelente funcionamento mesmo sem lubrificação das conexões.

Equipamentos individuais

- Diversos comprimentos de garfo e diferentes dimensões sobre os garfos.
- Diferentes sistemas de freio ou pinturas especiais.
- Diferentes combinações de rodas e sistemas de freio.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)
AM G20, 520x1150, N- GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N- BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V- BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N- GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N- GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

