



# Empilhadeira retrátil

**ETV 214i–216i**

Altura de elevação: 4550-10700 mm / Capacidade de carga: 1400-1600 kg

# Empilhadeira de bateria de lítio

## para produtividade máxima.

**Flexível, sustentável e de fácil operação.**

Nossas ágeis e inovadoras empilhadeiras retráteis ETV 214i / 216i são as auxiliares ideais para armazenamento e descarga eficientes em alturas de até 10,7 m ou para a preparação de paletes para seleção de pedidos. Devido ao seu design inovador, impressionam não só pela maior segurança e ergonomia, mas também pelo máximo conforto de direção.

A potente bateria de lítio é extremamente compacta e permite uma utilização flexível devido à sua capacidade de carregamento rápido e intermédio. Um local de trabalho espaçoso, com degrau de entrada baixo, mais espaço para o operador e ótima visibilidade em todas as direções, permite um trabalho saudável.

Sistemas de assistência inteligentes e uma variedade de opções adicionais, como teto de vidro panorâmico, laser de posicionamento ou barra de luz LED SmartStripe integrada, garantem a máxima proteção no armazém.



### **Sem preocupações. Sem compromissos.**

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



### **Use seus dados a seu favor.**

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

### **Condições de garantia**

\* Em conformidade com nossos termos de garantia. Consulte o site para mais detalhes.

## **Todos os benefícios em um olhar**

- ETV 2i para consumo de energia otimizado.
- Empilhadeiras compactas para otimização máxima de espaço no armazém.
- Bateria de lítio com capacidade de carga rápida e intermediária.
- Posição de condução ergonômica com melhor visibilidade das patolas e da carga.
- Uma variedade de opções para aumentar a segurança no ambiente de trabalho.

# Empilhadeira retrátil Jungheinrich

## para o benefício máximo do cliente.



### Eficiência

Máxima potência com as empilhadeiras mais eficientes.

Não apenas muito econômica em termos de espaço, mas também impressionantemente poderosa: Com nossas empilhadeiras de lítio duráveis e energeticamente eficientes da série ETV, você eleva seu nível de produtividade para um novo patamar.

#### Tecnologia de bateria de lítio integrada

- Alta disponibilidade da empilhadeira devido ao tempo de carregamento extremamente curto da bateria.
- Carregamento confortável para carregamento rápido e flexível.
- Economia de custos devido à vida útil mais longa e livre de manutenção.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.
- Carregador integrado opcional.

#### Mastro de elevação de alta capacidade

- Para o máximo de segurança e aproveitamento do espaço de armazenamento.
- Alta capacidade residual de carga em dimensões mais estreitas.
- Mastro de elevação com inclinação do mastro e do garfo disponível.



### Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Máxima proteção para pessoas e carga — o novo design compacto da ETV 214i / 216i sem bandeja da bateria oferece visibilidade periférica perfeita, enquanto sistemas de assistência inteligentes e opções adicionais garantem um alto nível de segurança no trabalho.

#### Maior segurança


- Melhor visibilidade das patolas e da carga devido à eliminação da bandeja da bateria chumbo-ácido.
- Estrutura do teto estreita para perfeita visibilidade periférica.
- Cobertura padrão da roda motriz.
- Entrada baixa para entrada e saída seguras.
- Proteção de ombros robusta.
- Alerta opcional para saída incorreta.
- Também disponível como opção: pára-brisa elevado, teto panorâmico de vidro, barra de luz SmartStripe integrada, luz de freio, indicador do sentido de direção.

#### Diversos sistemas de assistência e opções

- Laser de posicionamento para facilitar o empilhamento da carga.
- Controle permanente da capacidade limite de carga via operationCONTROL.
- Câmera de garfo com monitor.

#### Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicador de tempo restante.
- Três programas de condução à escolha.
- Horas de operação e tempo.
- Exibição opcional da altura de elevação e peso da carga no display.



### Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Garantia de máxima satisfação pessoal: Um assento confortável, dispositivos de comando facilmente acessíveis e opções práticas de armazenamento tornam rapidamente o cockpit da nossa ETV 214i / 216i o local favorito para seus funcionários.

#### Ambiente de trabalho ergonômico

- Mais espaço para o operador.
- O volante da direção e o apoio para os braços podem ser ajustados separadamente e sem esforço.
- Entrada baixa para entrada e saída seguras.
- Instalação de suportes para equipamento adicional, como terminal de rádio de dados ou scanner.
- Bandejas auxiliares práticas para guardar acessórios.

#### Alavanca de controle soloPILOT

- Atuação de todas as funções hidráulicas, seleção de direção de condução e buzina.
- Dispositivos de comando dispostos no campo de visão com funções claramente identificadas.
- Sentido de atuação da chave de direção conforme o sentido de deslocamento.
- Operação milimetricamente precisa devido à alta sensibilidade de ativação de todas as funções.
- Comando otimizado de acessórios adicionais, como por exemplo um posicionador do garfo opcional.
- Alavanca de controle multiPILOT disponível opcionalmente.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

| Nome     | Capacidade de carga/carga | Altura de elevação (máxima) | Velocidade de deslocamento sem carga | Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal) | Velocidade de elevação sem carga |
|----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ETV 214i | 1400 kg                   | 10700 mm                    | 11 km/h                              | 2685 mm                                                                   | 0,68 m/s                         |
| ETV 216i | 1600 kg                   | 10700 mm                    | 11 km/h                              | 2780 mm                                                                   | 0,68 m/s                         |

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro de  
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

