



Småvarelager

Heismodul

JUNGHEINRICH

Heismodul

Den optimale løsningen for svært kompakt lagring

Stor plukkytelse på liten plass.

Heismodulen gir svært kompakt lagring på lite gulvareal, enten for produksjon eller lager. Ideell ved varierende lagervarer og krav om høy produktivitet. Det lukkede systemet består av brett som settes inn fra begge sider av heismodulene. En heis henter riktig vare og leverer den til åpningen som er plassert i ergonomisk riktig høyde. Allerede når du plukker et brett, blir et nytt klargjort i bakgrunnen. Slik sløser du ikke med dyrebar tid. Høy hastighet, kort ventetid og rask brettbehandling gir best mulig plukkytelse. Du kan enkelt koble heismodulen til det eksisterende systemet med Jungheinrich Logistics Interface som grensesnitt til din lagerstyringsprogramvare.



Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging til ettermarked.



Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, får du originale reservedeler med det samme.

Fordeler

- Betydelig mer effektiv bruk av lagerarealet ved å utnytte takhøyden (opptil 30 meter)
- Kortere strekninger gir mer effektiv plukking
- Fleksible utvidelsesmuligheter trykker investeringen for framtiden
- Pick-to-light-systemer reduserer feil ved plukking
- Enkel å integrere med mange lagerstyringssystemer

Jungheinrich-reol

med store kundefordeler.



Fleksibilitet

Reoler – like individuelle som bedriften din.

Jungheinrich heismoduler blir satt sammen og montert i henhold til modulprinsippet. Gjennom den modulbaserte konstruksjonsmåten kan høyde raskt og effektivt bli justert hvis plassering eller arbeidsforhold tilsier det.

Modulær oppbygging

- Inntil seks betjeningsåpninger på for- og bakside.
- Minimum brettavstand på 25 mm.
- Utvidelse i etterkant i trinn på 100 mm.
- Du kan utvide med flere brett i framtiden.

Enkel omprogrammering

- Lav hastighet for sensitive varer.
- Varer som ofte blir brukt, blir plassert i nærheten av «golden zone».
- Definerer av tilgangsrettigheter for brett.
- Enkel lagring av brett med ulik vektkapasitet.



Effektivitet

Alt du trenger for en optimal vareflyt.

I motsetning til klassiske plukkereoler gir heismoduler mulighet for svært kompakt lagring på liten plass. Varen kommer til personen, tids- og energikrevende strekninger kan på denne måten bli unngått. Lagerarealet du sparer kan bli brukt på andre ting.

Lite arealbehov

- Tilnærmet trinnløs lagring av brett reduserer arealbehovet betraktelig.
- Med lagerfortetningsfunksjonen er regelmessig optimalisering av plassutnyttelsen mulig.

Enkel integrering

- Enkel integrering i eksisterende lagerprosesser.
- Direkte oppkobling mot lagerstyringssystemer (WMS), som f.eks. Jungheinrich WMS eller SAP EWM.
- Integrasjon via grensesnittprogramvaren Jungheinrich Logistics Interface eller tilleggsmodulen LRK Connect for SAP EWM.
- Beholdningsstyringen kan utføres i WMS.

Pick-by-light-systemer (tilleggsutstyr)

- Laserpekere viser operatøren delene som skal hentes ut.
- TIC-matrise i den nedre enden av betjeningsåpningen bidrar til rask og nøyaktig vareuthenting.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Forebyggende tjenester og riktig reoltilbehør sørger for at mennesker, trucker og reoler er trygge – i alle situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten i gang og eiendelene beskyttet.

Sikre prosesser

- Kontrollert tilgang til de enkelte brettene.

Sikkerhetsinnretninger

- Hevedører og fotoceller gir maksimal sikkerhet og god beskyttelse av varer og personale.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Truckhøyde min./maks.	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Truckbredde min./maks.	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Truckdybde min./maks.	2315 - 3074 mm	2362 - 3125 mm	2362 - 4343 mm
Last (maks.)	120 t	120 t	120 t
Hyllebredde min./maks.	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Hylledybde min./maks.	610 - 864 mm	610 - 864 mm	610 - 1270 mm
Varehøyde (maks.)	730 mm	730 mm	730 mm
Brettbelastning (maks.)	555 kg	725 kg	1000 kg
Lagerplassinndeling	25 mm	50 mm	50 mm
Brettavstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Løftehastighet (maks.)	2 m/s	1,2 m/s	0,73 m/s
Uttrekkshastighet (maks.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**