Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς

EFG 425–435

ύψος ανύψωσης: 2900-7500 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2500-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Περονοφόρο μηχάνημα υψηλής απόδοσης
για τις υψηλότερες απαιτήσεις.

Μέγιστη αντοχή σε εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είτε πρόκειται για τη βιομηχανία ποτών, το εμπόριο δομικών υλικών ή τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα ευέλικτα και αποδοτικά ηλεκτροκίνητα περονοφόρα μηχανήματα τεσσάρων τροχών της κατασκευαστικής σειράς 4 είναι η τέλεια επιλογή για τη γρήγορη διαχείριση μεγάλων φορτίων κατά την ενδοεπιχειρησιακή μεταφορά εμπορευμάτων. Η φέρουσα ικανότητα έως και 3.500 kg τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση με προσαρτώμενες συσκευές.
Δύο αθόρυβοι κινητήρες οδήγησης παρέχουν στο περονοφόρο μηχάνημα την απαραίτητη ισχύ, ενώ η πανοραμική ηλιοροφή σε συνδυασμό με στενή κολόνα B εγγυάται βέλτιστη ορατότητα. Τα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης φροντίζουν για την ασφάλεια.
Από εργονομική άποψη, η σειρά EFG 4 εντυπωσιάζει επίσης με το εύκολο στη χρήση λειτουργικό της σύστημα και την υψηλή δυνατότητα προσαρμογής της θέσης του χειριστή, που προσφέρει όχι μόνο μέγιστο ελεύθερο χώρο για τα πόδια, αλλά και ένα σύγχρονο ηχοσύστημα για την καλύτερη διάθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σάς παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ταχύτητες οδήγησης και ανύψωσης υψηλής απόδοσης.
- Στενή σχεδίαση της κολόνας B και πανοραμική ηλιοροφή για αυξημένη ασφάλεια.
- Συμπαγές προφίλ ιστού ανύψωσης με καλύτερη περιμετρική ορατότητα.
- Υδραυλικό μπλοκ Heavy Duty για αποτελεσματική εργασία με προσαρτώμενες συσκευές.
- Προσαρμοζόμενη και εργονομικά προηγμένη θέση εργασίας.

Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχάνημα Jungheinrich

Efficiency

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περονοφόρα μηχανήματα.

Ανεβάστε την παραγωγικότητά σας σε άλλο επίπεδο: Επωφεληθείτε από τις αυξημένες ταχύτητες οδήγησης και ανύψωσης, καθώς και από τη σταθερή τεχνολογία ιόντων λιθίου για μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

- Σύγχρονος κινητήρας μαγνητικής αντίστασης υψηλής απόδοσης.
- Συμπαγής χειριστήρια και συμπαγής υδραυλική μονάδα.
- Ενεργοποίηση υδραυλικών συστημάτων ή κινητήρων ανάλογα με τις ανάγκες.

Εξατομικευμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Τεχνολογία PureEnergy για βέλτιστη απόδοση χάρη στον ακριβή συντονισμό των αυθεντικών εξαρτημάτων της Jungheinrich.
- Συστήματα drive&liftPLUS με υψηλότερες ταχύτητες οδήγησης και ανύψωσης.
- Πακέτο απόδοσης με curveCONTROL για μείωση της ταχύτητας σε στροφές.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.
- Χωρίς ανάγκη συντήρησης και με έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος.
- Ιδανικό για λειτουργία σε πολλές βάρδιες χάρη στην ικανότητα ενδιάμεσης και ταχείας φόρτισης.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.

Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Εκτός από τις διάφορες λειτουργίες ασφαλείας για οδήγηση υψηλής δυναμικής, τα περονοφόρα μηχανήματα EFG εντυπωσιάζουν με την γκάμα των προαιρετικών συστημάτων υποστήριξης για την καλύτερη προστασία σε διάφορες εφαρμογές.

Υψηλή ασφάλεια οδήγησης

- Έλεγχος ασφάλειας του περονοφόρου μηχανήματος πριν την έναρξη της οδήγησης με το Pre-Operation-Check.
- curveCONTROL για μείωση της ταχύτητας κίνησης σε στροφές
- Αποτροπή ανεξέλεγκτης κύλισης προς τα πίσω χάρη στο στάνταρ αυτόματο φρένο ακινητοποίησης.
- Πανοραμική ηλιοροφή και κολόνα B στενής σχεδίασης.

Προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης και λύσεις για την ασφάλεια

- Σύστημα κάμερας addedVIEW 360° με κάμερα οπισθοπορείας.
- accessCONTROL: Σύστημα ελέγχου πρόσβασης, το οποίο ενεργοποιεί το μηχάνημα αφού ολοκληρωθεί μια σειρά ελέγχων ασφαλείας: 1. έγκυρος κωδικός πρόσβασης, 2. κλειστός διακόπτης καθίσματος, 3. δεμένη ζώνη ασφαλείας.
- driveCONTROL: Έλεγχος ταχύτητας κίνησης, που μειώνει αυτόματα την ταχύτητα στις στροφές και πάνω από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης.
- liftCONTROL: Έλεγχος ταχύτητας ανύψωσης, ο οποίος μειώνει την ταχύτητα οδήγησης όπως επίσης και την ταχύτητα κλίσης του ιστού, πέρα από ένα καθορισμένο ύψος ανύψωσης.

Μοναδικότητα

Ένα περονοφόρο μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Η υψηλή άνεση του καθίσματος, η βελτιωμένη διάταξη των πεντάλ και οι εξατομικευμένες δυνατότητες χειρισμού καθιστούν τα περονοφόρα οχήματα EFG της κατασκευαστικής σειράς 4 έμπειρους βοηθούς για τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας.

Σύστημα χειρισμού προσαρμοσμένο στον κάθε χρήστη

- Επιλογή από 5 προγράμματα κίνησης που μπορούν να παραμετροποιηθούν.
- Επιλογή 3 διαφορετικών συστημάτων χειρισμού: SOLO, DUO και multiPILOT
- Απεριόριστη προσαρμογή μονοσημείου για το υποβραχίονο και την κολόνα τιμονιού σε 2 κατευθύνσεις άξονα.
- Ρυθμιζόμενη ανάθεση των μοχλών και του άξονα των χειριστηρίων.
- Χειρισμός με μονό ή διπλό πεντάλ.

Εργονομική θέση εργασίας

- Ελαχιστοποίηση των δονήσεων χάρη στην αποσύνδεση της καμπίνας από το σασί (Floating Cab)
- Ανεμπόδιστη ορατότητα χάρη στα τζάμια χωρίς πλαίσιο και τη βελτιστοποιημένη διάταξη αλυσίδων και σωλήνων στον ιστό.
- Χαμηλό ύψος επιβίβασης με βοηθητικό σκαλοπάτι εισόδου
- Λεπτός βραχίονας τιμονιού για μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια.
- Έγχρωμη οθόνη TFT με διαισθητικό οδηγό χρήστη.
- Ένα αποθηκευτικό σύστημα προσανατολισμένο στον χρήστη.
- Μεγάλο, ρυθμιζόμενο μπράτσο καθίσματος με διάφορα υφάσματα επένδυσης και ευρύχωρη αποθηκευτική θήκη.
- Εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος μέσω προαιρετικής θύρας USB στο υποβραχιόνιο και/ή στην πλευρική θέση απόθεσης.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH