



# Handpalletwagen

**AM 30**

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 3000 kg

** JUNGHEINRICH**

# De robuuste handpalletwagen voor zware lasten.

**Dankzij snelhef eenvoudig en veilig bedienbaar.**

De robuuste en vlot manoeuvreerbare handpalletwagens AM 30 zijn ideaal voor het transporteren van zware lasten over korte afstanden. Bovendien zijn ze verrassend geruisloos en wendbaar. Dat wordt mogelijk gemaakt door hun compacte formaat en een bijzonder grote stuurradius. De verchromde bussen van de wielen en scharnieren zorgen ervoor dat de palletwagen zonder veel inspanning kan worden voortgetrokken en -geduwd. De disselkop is bovendien zowel voor links- als rechtshandigen comfortabel en intuïtief bedienbaar en staat op die manier garant voor een ergonomische en veilige manier van werken in uw bedrijf. Dankzij het geharde staal en de stabiele vorken verplaatst u ook heel zware lasten probleemloos met de AM 30. Ook het speciaal versterkte chassis maakt deze palletwagen tot een betrouwbare hulp in het magazijn en op de vrachtwagen. Voor het transport van goederen met extreme zwaartepunten zijn verschillende vorklengten verkrijgbaar om zo de palletwagen naar wens aan te passen.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## **Beproefde Jungheinrich-kwaliteit**

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

## **Uw voordelen**

- Robuuste constructie dankzij hoogwaardige pomphydraulica.
- Tijdbesparende snelhef voor lasten tot 120 kg.
- Ergonomische dissel voor rechts- en linkshandigen.
- Flexibele stuurinslag tot 105° voor een zeer goede manoeuvreerbaarheid.
- Onderhoudsvrij dankzij permanent gesmeerde verbindingen.

# De Jungheinrich palletwagen

## voor een maximaal klantvoordeel.



### Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij de standaard snelhefffunctie kunnen goederen nu nog efficiënter worden verplaatst. Dankzij het speciale daalventiel is het nauwkeurig positioneren van uw goederen kinderspel.

#### Efficiënte bediening

- De standaard voorziene snelhefffunctie (tot 120 kg) zorgt ervoor dat pallets met slechts 3 pompslagen van de grond worden geheven.
- In slechts 5 pompslagen de maximale hefhoogte bereikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.
- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.



### Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.


De bijzonder robuuste constructie staat garant voor een ongehinderd, dagelijks transport van zware goederen. Daarbij staan manoeuvreerbaarheid en veiligheid in het middelpunt.

#### Veilig en robuust

- Speciaal versterkt chassis voor het transport van zeer zware lasten.
- Veilig transport van lasten met extreme zwaartepunten dankzij verschillende vorklengtes.
- Grote wendbaarheid, zelfs in nauwe gangpaden of in vrachtwagens.

#### Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermde inrijwielen.
- Sterker staal.



### Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met of zonder speciale uitvoering – de zeer goede loopeigenschappen en onderhoudsvrije duurzaamheid overtuigen in iedere situatie

#### Stil

- Bijzonder stil en duurzaam dankzij verchroomde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede rij-eigenschappen met onderhoudsvrije componenten.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam                      | Draagvermogen/last | Hefhoogte (max.) | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| AM 30, 550x1220, V-BV, SH | 3000 kg            | 120 mm           | 1803 mm                                     |
| AM 30, 550x1600, V-BV, SH | 3000 kg            | 120 mm           |                                             |
| AM 30, 550x1800, V-BV, SH | 3000 kg            | 120 mm           |                                             |
| AM 30, 550x2100, V-BV, SH | 3000 kg            | 120 mm           | 2683 mm                                     |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,  
evenals ons onderdelenmagazijn in  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**