



Reachtruck

ETV Q20/Q25

Hefhoogte: 4250-10700 mm / Draagvermogen: 2000-2500 kg



De meerwegtruck

met sturing op alle wielen.

Lange lasten veilig verplaatsen.

Onze wendbare en veelzijdige meerwegreachtrucks ETV Q kunnen perfect gebruikt worden op plaatsen waar lange goederen in smalle gangen moeten worden verplaatst en naar grote hoogte moeten worden getild. De elektrische besturing op alle wielen zorgt voor een bijzonder plaatsbesparend transport van lasten tot een lengte van 8 meter. De 360° besturing voor een minimale draaicirkel en een uiterst snelle rijrichtingsverandering zorgen samen met vijf beschikbare besturingsmodi voor een uiterst efficiënte en veilige besturing van de truck. Alles is mogelijk, van aangepast normaal rijden, over draaien om de as, tot dwars- en parallel rijden. En voorgeprogrammeerd – gewoon even tikken op het bedieningspaneel volstaat om de truck in de gewenste modus te zetten. Eenvoudige, intuïtieve bediening, uitstekend zicht, hoge energie-efficiëntie en verschillende assistentiesystemen maken van de ETV Q in alle opzichten veelzijdige helpers.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Elektronisch geregeld sturen op alle wielen
- Richtingsaanduiding en eenvoudige programmakeuze
- Hoge stuur nauwkeurigheid voor een veilig transport
- Achteruitrijcamera voor een optimaal zicht naar achteren tijdens het dwarsrijden (optioneel)
- Remmen zonder uitwijken tijdens het dwarsrijden

Uw Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De Jungheinrich ETV Q bepaalt de norm inzake energieverbruik. Zijn geheim? De perfect op elkaar afgestemde productie uit één hand.

Krachtige hefmast

- Maximum aan veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Hefhoogtes tot 10.700 mm.
- Geringe doorrijhoogtes bij grote hefhoogtes.
- Extreem lange levensduur dankzij koudgetrokken hefmastprofielen.
- Hoge draagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Minder mastschommelingen tijdens het stapelen en ophalen dankzij de optionele, actieve mastuitschuifdemping.

Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrij.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Intelligente hulpsystemen en tal van uitrustingsopties zorgen voor een maximale veiligheid bij het rijden, zodat mensen en lasten tijdens iedere rit optimaal beschermd zijn.

Verhoogde veiligheid


- Elektrisch remmen op alle wielen voor veilige remmanoeuvres tijdens het dwarsrijden.
- Optionele achteruitrijcamera voor een beter zicht naar achter tijdens het dwarsrijden.
- Ongehinderd zicht op de opgetilde last dankzij optioneel panoramadak.

Tal van assistentiesystemen en opties

- operationCONTROL meet doorlopend het lastgewicht en waarschuwt met een optisch signaal op het bestuurdersdisplay en met een akoestisch signaal bij een benadering van de grenswaarde van het draagvermogen.
- positionCONTROL met Snap-functie maakt eenvoudig en snel stapelen mogelijk zonder een extra knop te moeten indrukken.
- liftNAVIGATION draagt taken automatisch over uit het magazijnbeheerssysteem.
- Veilig en efficiënt in- en uitstapelen dankzij vorkcamera en ergonomisch instelbare motor.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Batterijstatus met weergave van de resterende gebruikstijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Bedrijfsuren en tijd.
- Hefhoogte (optioneel).
- Lastgewicht (optioneel).



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

De ETV Q is uitgerust met een cabine waarin je niet alleen goed voelt, maar die ook optimaal is aangepast aan de behoeften van de bestuurder.

3 sturende wielen

- Vijf stuurprogramma's voor optimale ruimtebenutting, te activeren met een druk op de knop.
- „Parallel rijden“, „draaien om de as“ en „geoptimaliseerd normaal rijden“.
- Omschakelen tijdens het rijden te allen tijde mogelijk.
- Maximale stabiliteit tijdens het rijden en remmen dankzij onafhankelijk sturen van alle drie de wielen.

Vorkversteller met verlengde vorkrug (optioneel)

- Optimale aanpassing aan verschillende lastbreedtes voor een veilig transport van lange lasten.
- Eenvoudig te verstellen met een druk op de knop.
- Maat over de vorken mogelijk tot 2060 mm.
- Geïntegreerde constructie met geringe voorbouwmaat voor smalle gangpadbreedtes.
- Drie uitvoeringen met verschillende breedtes leverbaar.

soloPILOT-besturingshendel

- Besturingshendel voor activering van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon.
- Alle regelinstrumenten bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Maximale overslagcapaciteit door het gelijktijdig uitvoeren van 2 hydraulische functies (bijvoorbeeld heffen en schuiven).
- Comfortabele besturing van extra aanbouwapparatuur, bijvoorbeeld een vorkversteller (optioneel).
- Nauwkeurig werken door gevoelige aansturing van alle functies.
- Comfortabele houding door beklede armsteun.
- multiPILOT-besturingshendel optioneel verkrijgbaar.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/u	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/u	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**