





Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck


EFG 316–320

Lyfthöjd: 2020-7000 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

EFG 316–320





EFG 316–320

EFG 316	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
Dubbel mast ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
Triple mast DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
EFG 318, EFG 320	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning lyftstativ framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	

	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm
Dubbel mast ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Triple mast DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich		
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EFG 316	EFG 318	EFG 320
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Säte		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1600	1800	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	339	359	
	1.9	Hjulbas	y	mm	1530		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	2872	3086	3306
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	3934 / 538	4352 / 535	4672 / 634
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	1457 / 1415	1540 / 1546	1548 / 1757
Hjul/chassi	3.1	Däck			Halvmassivt (SE)		
	3.2	Däckstorlek, fram			180 / 70-8	200 / 50-10	
	3.3	Däckstorlek, bak			16 x 6-8		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2x/2		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	929	939	
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	880		
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β	°	7 / 6		
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1	mm	2210	2217	
	4.3	Fri hiss (h2)	h2	mm	150		
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	3300		
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	3890	3912	
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6	mm	2070		
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	1030		
	4.12	Dragkrok höjd	h10	mm	490		
	4.19	Total längd	l1	mm	3247	3267	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	2097	2117	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	1085	1145	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150
	4.23	Gaffelbäareanslutningsklass			2A		
	4.24	Gaffelhållarbredd	b3	mm	980		
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1	mm	97	105	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	100		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	3424	3443	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	3551	3570	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1766		
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b13	mm	23		

Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	17 / 17		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,51 / 0,74	0,46 / 0,63	0,43 / 0,63
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,54 / 0,55	0,53 / 0,55	
	5.9	Accelerationstid med/utan last	s	5,8 / 5,2	5,9 / 5,3	
	5.10	Driftbroms	Friktionsbroms (mekaniskt manövrerad)			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	5,5		
	6.1.1	2. Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	5,5		
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	12		
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		DIN 43531 A		
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 625		
	6.5	Batterivikt	kg	855		
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	4,4	4,7	5,1
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h	2,38	2,54	2,76
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	113	122	138
Övrigt	6.8	Omsättningseffektivitet enligt VDI 2198	t/kWh	19,2	21,5	21,6
	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/AC		
	10.1	Arbetsstryck för tillsatsaggregat	bar	230		
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	27,5		
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	63		

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**