




Mobile Robot - låglyfts applikationer

EAE 212a

Lyfthöjd: 250 mm / Lastkapacitet: 1200 kg



VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EAE 212a
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Automatisk
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	625
	1.8	Lastavstånd	x mm	915
	1.9	Hjulbas	y mm	1235
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	650
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	800 / 1050
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	503 / 147
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		ø230x65
	3.3	Däckstorlek, bak		ø70x75
	3.4	Extrahjul		ø60x35
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	610
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	430
Grundmått	4.2.1	Total höjd	h15 mm	2470
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	250
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	75
	4.19	Total längd	l1 mm	1766
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	481
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	795
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	570
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	20
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	6 / 6
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	0 / 0
	5.10	Driftbroms		regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Batterivikt	kg	55

Övrigt	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	54
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Värdena i tabellen avser en truck med ett lastöverhäng på 25 mm.

- VDI-nr 4.2.1: Total höjd med optionsbygeln infälld: 1 891 mm; utfälld: 2 470 mm.
- VDI-nr 5.2: Lyfthastighet med last, uppmätt vid en nominell last på 1,2 t.
- VDI-nr 5.3: Sänkhastighet med last, uppmätt vid en nominell last på 1,2 t.
- VDI-nr 5.7: Vid manuell drift backtagningsförmåga med/utan last: 3/3 %.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**