# Handgabelhubwagen mit Flachgabeln

## AM 15l

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

# Der Niederflur-Handhubwagen
## für niedrige Einfahrhöhen.

**Für das tägliche Verfahren von Flach- und Sonderpaletten.**

Die ergonomischen und robusten Niederflur-Handhubwagen AM 15l sind speziell auf den Transport von Paletten mit geringer Einfahrhöhe ausgerichtet. Dafür lassen sie sich besonders weit absenken zur Aufnahme von Sonderpaletten.

Mit dem kompakten Design und optimierten Bedienelement stehen die Geräte Ihnen auch in beengten Räumen hilfreich zur Seite. Das Be- und Entladen von Sonder- und Flachpaletten von Lkw wird so schnell und effizient erledigt. Selbstverständlich wird eine ausreichende Bodenfreiheit von 13 mm für den Transport der Waren erreicht. Dank des serienmäßigen Schnellhubs sogar in nur drei Pumpschlägen.

Die besonders robuste Bauweise zeigt sich unter anderem in den verbuchsten Rädern und Gelenken und der fest verschweißten Deichselhalterng. Zusätzlich sind die Gabeln aus speziell gehärtetem Stahl durch eine Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt.

Für Ihre individuellen Ansprüche im täglichen Gebrauch sind die AM 15l optional mit unterschiedlichen Gabellängen erhältlich.

Approved
Jungheinrich quality

**Bewährte Jungheinrich-Qualität**

Seit Jahrzehnten steht die Marke Jungheinrich für höchste Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige Maschinen und einen umfassenden Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Vom einfachen Handgabelhubwagen bis zum vollautomatisierten Logistiksystem – Jungheinrich setzt immer auf ein Maximum an Qualität.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Geringe Einfahrhöhe von nur 51 mm
- Zeitsparender Schnellhub für Lasten bis 120 kg
- Wartungsfrei dank dauerhaft geschmierter Verbindungen
- Absenkventil für dosiertes Absenken der Last
- Robuste und langlebige Konstruktion

# Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen

## für maximalen Kundennutzen.

## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Vom serienmäßigen Schnellhub bis zum optimierten Hydrauliksystem ist dieser Handhubwagen perfekt ausgelegt für den effizienten und sicheren Warenumschlag.

**Effizientes Handling**

- Serienmäßiger Schnellhub (bis 120 kg) für bodenfreies Anheben von Flach- und Sonderpaletten mit nur wenigen Pumpenschlägen.
- Erreichen der maximalen Hubhöhe nach nur 5 Pumpenschlägen.
- Besonders feinfühliges und dosiertes Absenken durch das spezielle Absenkventil.
- Das optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft.
- Die erforderliche Zugkraft wird durch die gebuchsten Räder verringert.
- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.

## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Die besonders robuste Konstruktion dieser Handhubwagen sorgt für Sicherheit im täglichen Einsatz. Dabei legen wir Wert aufs Detail: verbuchste Räder, gehärteter Stahl und geschützte Einlaufrollen.

**Sicher, wendig und laufruhig**

- Sicherer und leichter Einsatz auch auf engstem Raum durch die Vorderbaulänge von nur 380 mm.
- Besonders laufruhig und langlebig durch robuste Buchsen der Räder und Gelenke.
- Sehr gute Laufeigenschaften auch ohne Fettung der Verbindungen.

**Maximale Stabilität und Langlebigkeit**

- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.

## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Jedes Unternehmen ist einzigartig und das zeigt sich auch in Ihrem Warenumschlag. Bei Sonder- und Flachpaletten stehen ihnen diese Handhubwagen hilfreich zur Seite.

**Geringe Einfahrhöhe**

- Niedrige gesenkte Höhe von 51 mm für leichte Handhabung einer Vielzahl von Sonder- und Flachpaletten.
- Trotzdem Bodenfreiheit von 13 mm möglich.

**Individuelle Ausstattung**

- Unterschiedliche Bremssysteme oder Sonderlackierungen.
- Sonderausstattungen wie Edelstahlgeräte oder verzinkte Fahrzeugvarianten.

# Übersicht

## Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

| Name | Tragfähigkeit/Last | Hubhöhe (max.) | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) |
|---|---|---|---|
| AM 15l, 520x1150 C/BN | 1500 kg | 120 mm | 1784 mm |
| AM 15l, 520x950 C/BN | 1500 kg | 120 mm | 1784 mm |
| AM 15l, 520x795 C/BN | 1500 kg | 120 mm | 1784 mm |
| AM 15l, 680x1150 C/BN | 1500 kg | 120 mm | 1784 mm |

**Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH