





Stacker πεζού χειριστή

AMC 12z

ύψος ανύψωσης: 2814-3514 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200 kg

AMC 12z



πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)	
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-	
	1.4	Χειρισμός		με πεζό χειριστή	
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	1200	
	1.5.1	Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης / φορτίο στο Masthub	Q kg	1200	
	1.5.2	Ονομαστική χωρητικότητα / φορτίο φορτίου στο Radarmhub	Q kg	1200	
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600	
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	752	
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1181	
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	640	670
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	670 / 1200	
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	485 / 185	
Τροχοί/Πλαίσιο	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		100x50	
	3.6	Μετατρόchio, μπροστά	b10 mm	550	
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1 mm	1970	2320
	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	2814	3514
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4 mm	3377	4077
	4.6	Αρχική ανύψωση	h5 mm	120	
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	710 / 1150	
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	86	
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1752	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	602	
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	800	
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/ l mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	570	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	24	
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	2234	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2185	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1384	
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	4,2 / 4,5	
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,11 / 0,16	
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,13 / 0,11	
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	5 / 10	
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρομαγνητικό	

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	2,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 60
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	17
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0,66
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		παλμικό/DC
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	70
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.				

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH