




Carretilla eléctrica de 3 ruedas


EFG 214–220

Altura de elevación: 2020-7000 mm / Capacidad de carga:
1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EFG 214–220





EFG 214–220

EFG 214, EFG 216	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
Mástil de elevación doble ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
Mástil de elevación triple DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
EFG 218, EFG 220	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	Mástil de elevación doble ZT
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	
	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	Mástil de elevación doble ZZ
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	

	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Mástil de elevación triple DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EFG 214	EFG 216	EFG 218	EFG 220
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico			
	1.4	Manipulación		Asiento			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	500			
	1.8	Distancia a la carga	x mm	339		359	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1352	1460		
	Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	2662	2832	3093
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás	kg	3595 / 467	3933 / 499	4385 / 536	4704 / 591
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	1326 / 1336	1414 / 1418	1498 / 1595	1527 / 1768
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Superelástico (SE)			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		180 x 70-8		200/50-10	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		140 / 55-9			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x/2			
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	929		939	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	176			
	Medidas básicas	4.1	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	a/B °	7 / 6		
4.2		Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	2210		2217	
4.3		Elevación libre (h2)	h2 mm	150			
4.4		Elevación (h3)	h3 mm	3300			
4.5		Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	3890		3912	
4.7		Altura del tejadillo protector (cabina)	h6 mm	2070			
4.8		Altura de asiento / plataforma	h7 mm	1030			
4.12		Altura de enganche	h10 mm	560			
4.19		Longitud total	l1 mm	3036	3144	3164	
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	1886	1994	2014	
4.21.1		Ancho total	b1 mm	1085		1145	
4.22		Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	40 x 80 x 1150			40 x 100 x 1150
4.23		Clase de conexión del portahorquillas		2A			
4.24		Ancho de carro portahorquillas	b3 mm	980			
4.31		Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1 mm	97		105	
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	100			
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	3222	3227	3346	
4.34.2		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	3345	3450	3470	
4.35		Radio de giro	Wa mm	1555	1660		
4.36	Distancia mínima del centro de giro	b13 mm	0				

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**