



Carretilla eléctrica de 4 ruedas

EFG 540k-S50

Carretillas potentes para cualquier exigencia.


Versátil y personalizable.

Independientemente de si se trata de un turno o de tres turnos, de si es un proveedor de la industria automovilística, de la industria de bebidas o del comercio mayorista y minorista: Nuestras carretillas eléctricas de cuatro ruedas de la serie 5 se encargan de los trabajos más exigentes con cargas pesadas, tanto en interiores como en exteriores. Con una capacidad de carga de hasta 5.000 kg y la posibilidad de utilizar implementos pesados, son ideales para el transporte interno de mercancías, así como para la carga y descarga lateral eficiente de camiones. Gracias al máximo espacio para las piernas, un puesto de conductor ergonómico y perfeccionado con excelente visibilidad y un nuevo módulo de sonido, trabajar con las carretillas contrapesadas de la serie 5 se convierte en un auténtico placer, y con la máxima seguridad.



Sin preocupaciones. Sin concesiones.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos durante 6 meses, a contar desde la entrega, la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla su tecnología original.



Aproveche la información a su favor.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones de garantía

* De acuerdo con nuestros términos de garantía; consultar nuestro sitio web para obtener más detalles.

Todas las ventajas de un vistazo

- Versátil para uso en interiores y exteriores.
- Alta seguridad de marcha incluso con la máxima dinámica de conducción.
- Adaptable a las necesidades de cada cliente.
- Extremadamente potente y eficiente.
- Bloque hidráulico heavy-duty para un trabajo eficiente con implementos grandes y pesados.

Su carretilla eléctrica Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos para el



Eficiencia

Más rendimiento a partir de la energía disponible.

Gracias a nuestra avanzada y duradera tecnología de iones de litio, usted se beneficia del máximo rendimiento con un consumo mínimo de energía, para lograr las mejores velocidades de marcha y elevación, así como la máxima productividad en su empresa.

Eficiencia energética mejorada

- Alta productividad en la manipulación de mercancías.
- Recuperación de energía mediante frenado regenerativo.
- Motor de elevación síncrono de reluctancia de alta eficiencia con imanes permanentes.
- Elevadas velocidades de marcha y elevación.
- Paquete de servicios efficiencyPLUS para un uso de la carretilla energéticamente eficiente.
- Paquete de prestaciones drive&liftPLUS con mayores velocidades de marcha y elevación.
- Disponible con tecnología de iones de litio o de plomo-ácido.
- Aumento del 33% del caudal de aceite para implementos grandes.

Avanzada tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a los tiempos de carga cortos de la batería.
- Libre de mantenimiento y con una vida útil hasta tres veces mayor en comparación con baterías de plomo-ácido.
- Ideal para el servicio de varios turnos gracias a sus excelentes capacidades de carga intermedia y rápida.
- Permite reducir las emisiones de CO₂ entre un 10% y un 20% a lo largo de todo su ciclo de vida.
- Hasta un 20% menos de consumo energético durante la carga en comparación con las baterías de plomo-ácido, gracias a la mayor eficiencia global del sistema.



Seguridad

Protección integral para personas y máquinas.


Además de nuestras acreditadas características de seguridad, nuestras carretillas contrapesadas de la serie 5 le ofrecen una gama de sistemas de asistencia opcionales para una protección máxima en todas las situaciones de aplicación.

Máxima seguridad en servicio

- Excelente visibilidad gracias a columnas B más estrechas y al tejadillo panorámico sin montantes.
- curveCONTROL reduce la velocidad de marcha en las curvas en función de la carga.
- Gracias al freno de estacionamiento automático, no se produce un retroceso incontrolado en rampas o pendientes.

Sistemas de asistencia al conductor y conceptos de seguridad opcionales.

- Inspección de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha mediante Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: control de acceso que no permite conducir la carretilla elevadora hasta que no se haya cumplido con una secuencia de mecanismos de seguridad: 1. Código de acceso válido, 2. Interruptor de asiento cerrado, 3. Cinturón de seguridad abrochado.
- driveCONTROL: Control de velocidad de marcha que reduce automáticamente la velocidad tanto al transitar una curva (curveCONTROL) como a partir de una altura de elevación definida.
- liftCONTROL: Control de velocidad de elevación que, además de reducir la velocidad de marcha a partir de una altura de elevación definida, también reduce la velocidad de inclinación del mástil de elevación y muestra el ángulo de inclinación en la pantalla principal.
- Sistemas de asistencia: zoneCONTROL (zona fija y móvil) y addedVIEW (cámara de marcha atrás, de detección de horquillas y de personas).



Flexibilidad

Una carretilla elevadora adaptada a sus necesidades.

Las opciones de manejo individuales y adaptables, los conceptos orientados al usuario y un puesto de trabajo ergonómico convierten a la serie 5 de nuestras carretillas contrapesadas en herramientas indispensables para el día a día de su empresa.

Concepto de manejo personalizable

- Selección de cinco programas de marcha parametrizables.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos y la columna de dirección en dos direcciones axiales.
- Selección de 3 elementos de mando distintos.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

Puesto de trabajo ergonómico

- Peldaño de acceso bajo y bien visible con espacio plano para los pies.
- Columna de dirección estrecha con mucho espacio para rodillas y piernas.
- Pantalla TFT a todo color con interfaz de usuario intuitiva.
- Perfiles de mástil compactos con excelente visibilidad.
- Nuevo concepto de puerta de cristal y columna B más estrecha.
- Bandejas de almacenaje orientadas a las necesidades del conductor para un proceso de trabajo intuitivo.
- Gran reposabrazos con regulación angular, con diferentes tejidos de funda y espacioso compartimento.
- Alimentación de tensión externa gracias al puerto USB opcional en el reposabrazos y/o en el portaobjetos lateral.
- Reducción de las vibraciones y de la carga acústica para el usuario gracias al desacoplamiento optimizado de la cabina.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EFG 540k	4000 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s