





Transpalette manuel à ciseaux

AMX 10/10e



Hauteur de levée: 714 mm / Capacité de charge: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10/10e



AMX I15 / I15p



AMX I15e / I15ep

(AMX 10)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Autres (OEM)						
	1.2	Code type du fabricant		AMX 10						
	1.3	Entraînement		Manuel						
	1.4	Commande		Manuel						
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000					
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600					
	1.9	Empattement	y	mm	1383					
Poids	2.1	Poids propre		kg	157					
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	406 / 751					
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	101 / 56					
Roues / Châssis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170 x 50					
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82 x 62					
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2					
	3.6	Voie avant	b10	mm	109					
	3.7	Voie arrière	b11	mm	440					
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	1897					
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1299					
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86					
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1650					
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	500					
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	560			680		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150					
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560			680		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30					
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2005					
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1635					
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,11 / 0,04					

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

(AMX 10e)

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Autres (OEM)						
	1.2	Code type du fabricant		AMX 10e						
	1.3	Entraînement		Électrique						
	1.4	Commande		Manuel						
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000						
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600						
	1.9	Empattement	y mm	1383						
Poids	2.1	Poids propre	kg	195						
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	443 / 752						
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	136 / 59						
Roues / Châssis	3.1	Pneus		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Taille des roues AV		Ø 170 x 50						
	3.3	Taille des roues AR		Ø 82 x 62						
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2						
	3.6	Voie avant	b10 mm	109						
	3.7	Voie arrière	b11 mm	440						
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	714						
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	1897						
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1299						
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	86						
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1650						
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	500						
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	560			680			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560			680			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30						
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2005						
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1635						
	Données de performance	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,03 / 0,05					
5.3		Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,13 / 0,05						

Moteur électrique / système électronique

6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,5
6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 70
6.5	Poids de la batterie	kg	24
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.			

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**