




Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

EJD 118i (2026)

Emelési magasság: 1000-1520 mm / Teherbírás: 1800 kg



EJD 118i (2026)



EJD 118i (2026)

EJD 118i	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)
Egytagú emelőoszlop MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		EJD 118i
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	1800
	1.5.1	Névleges teherbírás/ teher oszlopemelésnél	Q kg	800
	1.5.2	Névleges teherbírás/ teher kerékkar-emelésnél	Q kg	1800
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	886
	1.9	Tengelytáv	y mm	1343
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	586
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	807 / 1579
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	423 / 163
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 70
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 / Ø 82 x 35
	3.4	Támasztókerekek		Ø 100 x 40
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	520
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	350
Alapmérétek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	1872
	4.3	Szabademelés	h2 mm	1520
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	1520
	4.6	Kerékkar emelés	h5 mm	120
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	820 / 1237
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	93
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1786
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	598
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	726
	4.22	Villa mérete	s/e/ l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	535
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	23
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	2325
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2223
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1514
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	6 / 6
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,31 / 0,19
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 15
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 15
	5.10	Üzemi fék		generátoros

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1,1
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	23,8
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,42
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h	0,23
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	61

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**