Transpallet manuale a pantografo

AMX 10/10e

Altezza di sollevamento: 714 mm / Portata: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Il transpallet con sollevamento a pantografo per lavorare nel massimo comfort.

Utilizzabile in maniera versatile come piano elevatore o banco da lavoro.

I transpallet manuali a pantografo AMX 10 e AMX 10e, flessibili ed ergonomici, sono utilizzabili con la massima flessibilità. Sono un aiuto prezioso come transpallet, come piano elevabile, come piano di appoggio e anche come banco da lavoro. Con questa combinazione di piano elevatore e transpallet manuale, è possibile movimentare merci di ogni tipo in massima rapidità e semplicità e allo stesso tempo sollevarle in qualsiasi momento ad un'altezza che non affatichi la schiena. Un ulteriore contributo all'ergonomia è dato dal punto d'aggancio del timone, semplice da utilizzare sia dai destrorsi che dai mancini. In base alle necessità gli AMX sono disponibili con idraulica manuale. Con questo modello il carico viene supportato da stabilizzatori aggiuntivi a partire da un'altezza di 400 mm, il sollevamento avviene con la tecnologia a sollevamento veloce che permette un risparmio di tempo e forze. In alternativa l'AMX 10e è disponibile in versione con idraulica elettronica. I frequenti cambiamenti di altezza possono essere impostati semplicemente e nella masima velocità premendo un tasto.

Approved
Jungheinrich quality

Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima qualità.

Tutti i vantaggi in breve

- Disponibile con sistema idraulico o elettronico
- Altezza di sollevamento di 800 mm per un utilizzo ergonomico
- Allestimento ottimale con ruote stabilizzatrici laterali
- Impugnatura del timone ergonomica, utilizzabile con entrambe le mani
- Sollevamento veloce fino a 120 kg per un risparmio di tempo e fatica

Il transpallet manuale Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione

Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

L'innovativa tecnologia assicura che tutti gli articoli possano essere movimentati rapidamente e nella massima efficienza. Sia l'impianto idraulico manuale che quello elettrico assicurano la massima potenza a fronte di un consumo minimo di energia.

Gestione efficiente

- L'elemento di comando dall'utilizzo estremamente intuitivo è altrettanto comodo da utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra.
- Abbassamento particolarmente preciso e controllato grazie alla speciale valvola di abbassamento.
- Sollevamento Europallet con solo 3 pompaggi grazie al sollevamento veloce di serie (fino a 120 kg).
- Raggiungimento dell'altezza di sollevamento massima dopo sole 26 pompate.
- Il sistema idraulico ottimizzato riduce la forza necessaria per il pompaggio.
- La forza di traino necessaria viene ridotta grazie alle ruote con boccole speciali.

Caricabatterie integrato (AMX 10e)

- Caricabatterie incorporato di serie.
- Ricarica della batteria esente da manutenzione (70 Ah) tramite qualsiasi presa da 230-V.
- Spegnimento automatico del caricabatterie al termine del processo di carica.

Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

La movimentazione in tutta sicurezza degli articoli è garantita dalla struttura solida di questo modello. In opzione è possibile installare rulli di supporto laterali.

Sicuro e robusto

- Altezza di lavoro variabile fino a 800 mm per non affaticare la schiena dell'operatore.
- Allestimento opzionale con ruote stabilizzatrici laterali per lo spostamento della merce anche a forche sollevate.
- Forche con punte chiuse e struttura saldata senza torsioni dalla particolare resistenza.
- Gruppo pompa con serbatoio integrato e valvola di abbassamento di precisione per mezzo del timone.
- Valvola per la protezione dell'impianto idraulico da eventuali sovraccarichi.

Massima stabilità e durata

- Forche stabili dalla linea slanciata.
- Ancoraggio del timone saldato.
- Rulli di invito protetti.
- Acciaio temprato.

Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Questo versatile transpallet manuale a pantografo si adatta ad ogni tipologia di esigenze, è disponibile ad esempio con diverse gommature per le più diverse condizioni della pavimentazione.

Allestimento personalizzato

- Possibilità di scegliere tra diversi materiali per le ruote e i rulli in base alle condizioni del pavimento e del campo d'impiego.
- Sollevamento e abbassamento: idraulica manuale ed assistita elettronicamente con motore di sollevamento da 0,5 kW.

AMX 10 con idraulica manuale:

- Sollevamento del carico ad un'altezza di lavoro ottimale con pochi movimenti del timone.
- Bloccaggio del transpallet a pantografo con stabilizzatori aggiuntivi a partire da una determinata altezza delle forche.

AMX 10e elettroidraulico:

- Transpallet a pantografo con motore elettrico per altezze di lavoro che variano di frequente.

Le altezze di lavoro possono essere regolate rapidamente tramite pulsante.

- Batteria: 70 Ah C5, esente da manutenzione.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
AMX 10	1000 kg	714 mm		
AMX 10e	1000 kg	714 mm		
AMX 10, 560x1150, V/ V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10, 680x1150, N/ GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm	0,05 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH