Elektrisk støttebenstruck med initialløft

EJC 212z–220z

Løftehøyde: 2400-6000 mm / Løftekapasitet: 1200-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Den kraftige støttebenstrucken

for intensiv drift

Løft tung last trygt til store høyder.

Våre kraftige og robuste EJC-trucker i 2-serien passer perfekt for innsetting og uthenting av tung last i store løftehøyder. I tillegg garanterer våre assistentsystemer operationCONTROL, som varsler ved overskridelse av restkapasitet, eller høydeforvalget positionCONTROL, sikker og effektiv håndtering av lasten.

Takket være det ekstra initialløftet er ujevnheter i underlaget, terskler og ramper enkle å forsere. EJC 2z kan også transportere to paller samtidig, slik at vareflyten går raskere.

På grunn av optimal tilpasning mellom elektronikk og kraftige vedlikeholdsvennlige motorer i trefaseteknikk, er energiforbruket til disse robuste truckene svært lavt. Også løftemotoren overbeviser med imponerende ytelse, men er stillegående og gir mulighet for presis stabling.

Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantererv i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Løftehøyder opptil 6 meter og stor restkapasitet
- Elektrisk servostyring (tilleggsutstyr) gir en komfortabel arbeidsdag
- Proporsjonalhydraulikk gir fintfølende heving og senking
- Effektiv transport av to paller samtidig ved hjelp av initialløft
- Lang sikkerhetsledehendel og svært god sikt mot gaflene

Støttebenstrucken fra Jungheinrich

med store kundefordeler.

Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Lang driftstid med stor batterikapasitet og valgfri hurtigladefunksjon – ved drift over flere skift kan batteriet byttes raskt og enkelt fra siden.

Intelligent drivverksteknologi og elektronikk

- Motorer i trefaseteknologi gir økt ytelse og reduserte driftskostnader gjennom optimal tilpasning til vår egenutviklede elektronikk.
- Høy effektivitet med fremragende energisparing.
- Kraftig akselerasjon og rask endring av kjøreretning.
- Rullesperre i stigninger.
- Vedlikeholdsfri børsteløs drivmotor.

Lang driftstid

- Lang driftstid med batterikapasitet inntil 375 Ah.
- Integrert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i enhver 230 V stikkontakt (avhengig av batteritype inntil maks. 270 Ah; kan også leveres med hurtigladefunksjon for lading i løpet av ett skift).

Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og ventilasjon er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.

Sikkerhet

Gode forutsetninger for en trygg arbeidsdag.

Sikkerheten står i fokus: Den lange ledehendelen, den lukkede rammekonturen og det lave dekselet gir høy sikkerhet for føreren.

Full oversikt

- 2-tommers display med lastindikator (tilleggsutstyr) som sentralt visnings- og innstillingsinstrument.
- Ladestatus på batteriet, driftstimer og hendelsesmeldinger.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer.
- Aktivering med nøkkelbryter, eller med EasyAccess via berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

Sikker innsetting og uthenting

- Brukervennlig betjening av alle løfte- og senkefunksjoner med multifunksjonelt ledehendelhode.
- Eksakt og fintfølende løfting av lasten med turtallsregulert og stillegående hydraulikkmotor.
- Skånsom plassering av lasten med proporsjonalhydraulikk.
- Automatisk reduksjon av kjørehastigheten ved hevet last.
- Firehjulsprinsipp gir god stabilitet.

Servicevennlig konstruksjon

- Motordekselet har bare to skruer og er derfor lett å åpne.
- Serviceåpninger på frontdekselet.
- Bytte av støttehjul skjer ovenfra med bare lett hevet truck, takket være bajonettmekanisme.
- Elektronikken i ledehendelen er beskyttet mot fuktighet og smuss i henhold til IP65-standarden.

Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Full oversikt: på 6-tommersdisplayet (tilleggsutstyr) på bøylen for tilleggsutstyr vises løftehøyde, restkapasitet, varsling om overlast og finveiing.

Allsidig med initialløft

- Ekstra løftemekanisme for heving av støttebenene uavhengig av gaflene.
- Transport av 2 paller samtidig (tilleggsutstyr).

Praktiske oppbevaringsplasser

- Papirholder på frontdekselet.
- Oppbevaringsplass på batteridekselet.
- Plass til penner og papirklype.

Tilleggsutstyr

- 6-tommers tilleggsskjerm (tilleggsutstyr) for assistentsystemer.
- Tvillingstøttehjul reduserer slitasjen.
- Lastgrind i ulike byggehøyder.
- Fryseromsutførelse
- Tilkoblingsmulighet til for eksempel terminal, skanner eller skriver.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH