




Handtranspallet gegalvaniseerd

AM G20

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM G20 (520 x 1.150)			AM G20 (520 x 950)		AM G20 (520 x 795)
	1.3	Aandrijving		Handmatig					
	1.4	Bediening		Handmatig					
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			500		400
	1.9	Wielbasis	y mm	1110	-	1110	910		755
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	61	60		54		51
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2	-	2/2			
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	109	-	109			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	370	-	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122					
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1234	-	1234			
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12 mm	205					
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	83					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1520	1523		1320		1165
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	373					
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950		53 x 150 x 795
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30					
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	1784	-	1784			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1274	-	1274	1074		919
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.									

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**