



## Rokas palešu ratiņi

**AM l20/l20p**

Celšanas augstums: 120 mm / Kravnesība: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Korozijizturīgie

## nerūsējošā tērauda rokas palešu ratiņi.

Ideāli piemēroti izmantošanai mitrā un agresīvā vidē.

Mūsu izturīgie un vienkārši lietojamie rokas palešu ratiņi no Inox tērauda ir ideāli palīgi visur, kur jāsaskaras ar īpaši augstām higiēnas prasībām vai ar paaugstinātu korozijas risku. Konstrucijā izmantotais nerūsējošais tērauds ir ļoti noturīgs pret skābēm un koroziju, tādēļ AM I sērijas ratiņi ir īpaši piemēroti izmantošanai pārtikas rūpniecībā, farmācijā un ķīmijas rūpniecībā. Projektējot rūpīgi ir ņemts vērā, lai tīrīšanu varētu veikt ātri un efektīvi un lai palešu ratiņiem nebūtu grūti aizsniedzamu padziļinājumu. Turklāt ir izmantotas tikai pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas. Protams, ka, arī izvēloties šo modeli, Jums nav jāatsakās no mūsu AM sērijas ierastajām priekšrocībām. Kompaktais dizains padara šos nerūsējošā tērauda rokas palešu ratiņus īpaši manevrētspējīgus, kamēr tādas papildu ekstras kā balstdakšu uzgaļi atvieglo palešu uzņemšanu. Ātrai un efektīvai preču transportēšanai īpaši sarežģītos apstākļos.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvāru uz kvalitāti.

## Visas priekšrocības īsumā

- Pret koroziju un skābēm noturīga šasija
- Slēgti dakšu gali pasargā no dubļu šļakatām
- Ērtai tīrīšanai pielāgota konstrukcija
- Balstdakšu uzgaļi vienkāršāki palešu uzņemšanai
- Pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas (H1/H2 klase)

# Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pārvietojiet preces ātri un efektīvi ar optimizēto hidrauliku, viegli vadāmo vadības elementu un īpaši vieglas gaitas buksēs iestiprinātiem riteņiem.

### Efektīvi kraušanas darbi

- Gan kreļļiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Eiropalešu pacelšana no zemes, veicot vien 3 sūkņa gājienus.
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienus.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu AM sērijas Inox modeļi, kurus raksturo pret skābēm un koroziju noturīgs tērauds un galvanizētas virsmas, piedāvā maksimālu drošību un higiēnu.

### Augsta pretkorozijas aizsardzība


- Pret skābēm noturīga nerūsējošā tērauda šasija
- Aizsardzība pret mitrumu ar karsti cinkotu (galvanizētu) virsmu.

### Drošs un manevrētspējīgs

- Droša un viegla izmantojamība arī visšaurākajos apstākļos, pateicoties tikai 340 mm priekšējās konstrukcijas garumam.
- Viegla dakšu iebīdīšana un izbīdīšana ar balstdakšu uzgaļiem dakšu galos.
- Šķērseniskas palešu uzņemšanas gadījumā ieštancētais marķējums norāda precīzu, drošu paletes novietojumu.

### Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība

- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdīts tērauds.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Arī riepas var pielāgot Jūsu īpašajiem apstākļiem: neilons īpaši lielai izturībai vai poliuretāns komfortam un mierīgai gaitai.

### Higiēna līdz vissīkākajai detaļai

- Slēgtie dakšu gali nodrošina to, ka braukšanas laikā no dakšu riteņiem uz kravas nevar uzšļākties netīrumi.
- Atvērtā vai arī pilnīgi slēgtā korpusa konstrukcija nodrošina efektīvu tīrīšanu un neveido baktēriju slēptuves.
- Īpaši ērta apkope, pateicoties eļļošanas nipelēm.
- Pārtikas produktiem nekaitīga smērviela (H1 un H2 klase).

### Individuāls aprīkojums

- Poliuretāna riepas komfortablai un vienmērīgai gaitai.
- Neilona riepas izturībai un augstai ķīmiskai noturībai.
- Vienkārši vai tandēma dakšu riteņi.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums                 | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Darba platums (palette 800x1200 gareniska) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| AM I20p, 680x1220, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 680x1220, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 680x1220, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 680x1140, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x1140, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x1140, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x1140, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x970, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x970, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x970, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x970, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x810, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x810, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x810, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 680x810, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x1220, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 520x1220, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 520x1220, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 520x1220, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20p, 520x1140, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x1140, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x1140, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x1140, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x970, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x970, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x970, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x970, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x810, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x810, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x810, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20p, 520x810, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x810, N-GN     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x810, V-GV     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x810, N-BN     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x810, V-BV     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x970, N-GN     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x970, V-GV     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x970, N-BN     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x970, V-BV     | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |

| Nosaukums                | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Darba platums (palette 800x1200 gareniska) |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| AM I20, 520x1140, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x1140, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x1140, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x1140, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 520x1220, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 520x1220, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 520x1220, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 520x1220, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 680x810, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x810, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x810, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x810, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x970, N-GN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x970, V-GV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x970, N-BN    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x970, V-BV    | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x1140, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x1140, V-GV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x1140, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x1140, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1810 mm                                    |
| AM I20, 680x1220, N-GN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 680x1220, V-BV   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |
| AM I20, 680x1220, N-BN   | 2000 kg            | 120 mm                      | 1830 mm                                    |

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

[info@jungheinrich.lv](mailto:info@jungheinrich.lv)

[www.jungheinrich.lv](http://www.jungheinrich.lv)

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**