# Rokas palešu ratiņi

## AM V05

Celšanas augstums: 390 mm / Kravnesība: 500 kg

JUNGHEINRICH

# Rokas palešu ratiņi ar platu šķērsbāzi prezentācijai izmantojamām paletēm.

**Ceturtdaļpalešu, puspalešu un speciālo palešu droša pārvadāšana.**

Manevrētspējīgie un ērti vadāmie AM V05 ir ideālie rokas palešu ratiņi visiem izmantošanas gadījumiem, kuros jāpārvadā certurtdaļpaletes, puspaletes un speciālās paletes. Piemēram, prezentācijai izmantojamu palešu transportēšanai tirdzniecības telpās dakšu platumu iespējams manuāli regulēt diapazonā no 140 līdz 585 mm, pielāgojot tās speciālām paletēm. Turklāt tirdzniecības telpās, kur notiek kontaktēšanās ar klientiem, AM V05 pārvietojas īpaši klusi.No abām pusēm vadāmā dīseles galva, pateicoties tās ergonomiskajam dizainam, ļauj strādāt nenogurstoši un padara šos rokas palešu ratiņus īpaši manevrētspējīgus. Turklāt ar ātrās pacelšanas funkcijas un optimizētā nolaišanas vārsta palīdzību preces tiek pārvietotas ātri, droši un efektīvi. Pie kam tas attiecas arī uz standarta eiropaletēm.Protams, ka, arī izvēloties AM V05, Jūs iegūstat īpaši ilgmūžīgu rūdītā tērauda konstrukciju ar buksēs iestiprinātiem riteņiem, metinātu dakšu stiprinājumu un savienojumiem, kas prasa īpaši minimālu apkopi.

Approved
Jungheinrich quality

**Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte**

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvaru uz kvalitāti.

## Visas priekšrocības īsumā

- Manuāli regulējams dakšu attālums (140-585 mm)
- Īpaši klusa gaita izmantošanai tirdzniecības telpās
- Līdz 120 kg ātra pacelšana, ietaupot spēkus un laiku
- Precīza sūkņa hidraulika un speciāls nolaišanas vārsts
- Ergonomiska dīsele gan labročiem, gan kreiļiem

# Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi,

## lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

### Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Optimizēto vadības elementu vienādā mērā var ērti lietot gan kreiļi, gan labroči, un buksēs iestiprinātie riteņi samazina nepieciešamo vilces spēku.

**Efektīvi kraušanas darbi**

- Sērijveidā pieejama ātrās pacelšanas funkcija (līdz 120 kg) ceturtdaļpalešu, puspalešu un speciālo palešu pacelšanai no zemes, veicot vien dažus sūkņa gājienus.
- Maksimālais pacelšanas augstums 390 mm tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienus.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.
- Gan kreiļiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.

### Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Ar īpaši ilgmūžīgajiem rokas palešu ratiņiem iespējams droši pārvietot prezentācijai izmantojamas paletes. Nodilumizturīgā konstrukcija ļauj veikt drošu darbu ikdienā.

**Drošs un nodilumizturīgs**

- Prezentācijai izmantojamu palešu droša transportēšana.
- Vienkārši dakšu riteņiši no nodilumizturīga un vieglu gaitu nodrošinoša neilona.
- Pulverkrāsas pārklājums tērauda konstrukcijas aizsardzībai pret koroziju.

**Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība**

- Stabilas dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdīts tērauds.

### Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šie palešu ratiņi perfekti pielāgojas Jūsu pārvadāmajām paletēm neatkarīgi no tā, vai tās būtu speciālas paletes vai parastas eiropaletes.

**Vienmērīga gaita un izturība**

- Izturīgi riteņi no gumijas īpaši klusai gaitai.

**Palešu ratiņi ar platu šķērsbāzi**

- No 140 līdz 585 mm individuāli regulējamas dakšas nestandarta kravu nesēju uzņemšanai un transportēšanai.
- Tāpat iespējama mazu kravu nesēju uzkraušana un nokraušana no eiropaletes.

# Modeļa pārskats

## Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Darba platums (palete 800x1200 gareniska) |
|---|---|---|---|
| AM V05, M V05760x955, C-GN | 500 kg | 390 mm | 2005 mm |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH