



Trīs riteņu iekrāvējs

EFG 213–220

Celšanas augstums: 2020-7000 mm / Kravnesība: 1300-2000 kg

Izveicīgs elektriskais iekrāvējs visiem gadījumiem.

Mūsu trīsriteņu iekrāvējiem nekur nav par šauru.

Mūsu manevrētspējīgie un daudzpusīgie 2. sērijas EFG ir ideāli palīgi ātrai un efektīvai darbu izpildei, strādājot ar lielu pacelšanas ātrumu. Jaudīgā hidraulika nodrošina maksimālu veiktspēju, it īpaši strādājot ar uzkaragregātiem.

Progresīva trīsfāzu tehnoloģija un tehnoloģiju koncepcija PureEnergy garantē optimālu efektivitāti jebkurā laikā. Tādējādi Jūs varat sasniegt maksimālu pārkraušanas jaudu ar minimālu patēriņu. Pateicoties pārdomātai ergonomikai, intuitīvai vadībai un teicamai redzamībai cauri kompaktajam pacelšanas mastam, Jūsu EFG sevi spēj parādīt jebkuros darba apstākļos.

Tāpat iekrāvējs izceļas ar savu energoefektivitāti: ar litija jonu akumulatoriem, pateicoties ātrākām starpuzlādēm un tam, ka nav jāveic apkope, Jūs jebkurā laikā varat izmantot pilnu Jūsu trīsriteņu iekrāvēja jaudu.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbību laiks pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīga hidraulika maksimālai veiktspējai, arī strādājot ar uzkaragregātiem
- Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties PureEnergy koncepcijai
- Kompakti izmēri maksimālai manevrētspējai
- Kompakts pacelšanas masts nodrošina vislabāko redzamību starp tirgū pieejamajiem iekrāvējiem
- Ergonomiski veidota darba vieta nenogurdinošai strādāšanai

Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Apvienojumā ar zemām dzīves cikla izmaksām un iespaidīgiem veikspējas rādītājiem mūsu EFG izmanto visu iespējamo ekonomijas potenciālu, nodrošinot optimālu enerģijas patēriņu pie maksimālas jaudas.

PureEnergy tehnoloģijas koncepcija

- Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
- Kompakta vadības sistēma un kompakts hidrauliskais agregāts.
- Liels pacelšanas ātrums ātrai celšanai.
- Iespaidīga hidrauliskā jauda uzkaragregātu izmantošanai.
- Vajadzībām atbilstoša hidraulisko sistēmu vai motoru vadība.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Vienkārša akumulatora nomaiņa, pateicoties sāniskai piekļuvei akumulatoram.
- Individuālas nomaiņas sistēmas, izmantojot zemos palešu ratiņus, iekrāvēju vai celtni.
- Uzlāde, kas neprasa daudz vietas, un vienkārša apkope.
- Droša akumulatora bloka transportēšana horizontālā slīdvielā.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbūmūžam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Progresīvas palīgsistēmas un dažādas drošības opcijas gādā, lai cilvēki, preces un tehnika noliktavā vienmēr būtu teicami pasargāti.

Inovatīvi drošības risinājumi


- Hidraulisko funkciju deaktivizēšana, ja vadītājs nesēž sēdekli.
- Automātiska stāvbremze, kas novērš noripošanu no rampām un kāpumiem – arī tad, ja iekrāvējs ir izslēgts.

Bezapgaves bremžu sistēmas

- Reģenerējoša beznodiluma bremzēšana ar motorbremzi.
- Droša apstāšanās uz rampām, pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei.
- Maksimāla nobremzēšana ar bezapgaves disku bremzi.

Opcionālas palīgsistēmas

- Piekļuves kontrole accessCONTROL kontrolētai iekrāvēja aktivizēšanai.
- Braukšanas ātruma kontrole driveCONTROL, sākot no definēta pacelšanas augstuma.
- liftCONTROL pacelšanas masta savēršanas amortizācijai un savēršanas ātruma papildu samazināšanai, sākot no 1,5 m pacelšanas augstuma.
- Pateicoties teicamai redzamībai visos virzienos, ko nodrošina Jungheinrich addedVIEW 360° kameru sistēma, ir panākta paaugstināta drošība iekrāvēja tiešā tuvumā.
- Jungheinrich zoneCONTROL kritisko noliktavas zonu uzraudzībai un aizsardzībai pret sadursmēm.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Neskaitāmas aprīkojuma opcijas un individuāli konfigurējami vadības elementi nodrošina, ka Jūs no sava EFG elektriskā iekrāvēja jebkuros apstākļos varat sagaidīt visoptimālāko sniegumu.

Pielāgojama vadības koncepcija

- Piecas iestatāmas braukšanas programmas.
- Rokas balsta un stūres statņa vienmērīga vienpunkta regulēšana divos virzienos.
- Pielāgojama vadības elementu sviru un asu konfigurācija.
- Vadība ar vienu vai diviem pedāļiem.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar EasyAccess funkciju, izmantojot izvēles taustiņu (Softkey), PinCode vai opcionālo transpondera karti.

Ergonomiski veidota darba vieta

- Minimāla piepūle stūrējot un samazināta nepieciešamība grozīt stūri, kas atvieglo stūrēšanu.
- Plašāka vieta kājām, kas iegūta, atsakoties no hidrauliskajiem komponentiem ceļu zonā.
- Atbilstoši vadītāja individuālajām prasībām augstumā un slīpumā regulējams stūres statnis.
- Visi svarīgie vadības elementi ir integrēti rokas balstā, kas kustas līdzī sēdeklim.
- "Floating Cab" jeb peldošā kabīne zemam vibrāciju līmenim, ko nodrošina no šasijas atdalītā kabīne.
- Neaizsegts skats uz kravu, pateicoties uzlabotam ķēžu un šļūteņu izvietojumam.
- Kompakti izvietota profilu pakete ar izcilu caurredzamību.
- Augstas izšķirtspējas 4 collu displejs un USB ports standarta aprīkojumā.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**