Elektrinis palečių vežimėlis su ergonomišku kėlimu

EJE C20

Kėlimo aukštis: 662 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ergonomiškas kėlimo vežimėlis
visiems atvejams.

Paprastas ir greitas lengvų prekių transportavimas.

Manevringas ir ergonomiškas elektrinis žemai keliantis vežimėlis EJE C20 yra lanksčiai pritaikomas vežimėlis, kuriuo galima gabenti prekes ir rinkti užsakymus. Be ratukinių šakių, papildomai krovinį galima pakelti iki 752 mm aukščio integruotu paprastu stiebu.

Dėl to krovinys padedamas į paėmimui patogų aukštį, o pusiniai padėklai greitai ir efektyviai paimami. Todėl šis elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis idealiai tinka mažmeninės prekybos sektoriui.

Ypač ten, kur prekes reikia perkelti greitai ir efektyviai, EJE C20 yra geriausias sprendimas dėl didelio greičio ir didelio greitėjimo bei mažų energijos sąnaudų.

Dirbant su EJE C20 taip pat labai svarbus saugumas. Žemai nuleista vairalazdė užtikrina reikiamą atstumą tarp krautuvo ir operatoriaus. Ir jei kartais būtų labai siaura, lėtosios eigos mygtukas leidžia saugiai manevruoti su aukštyn pakelta vairalazde.

Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Visi privalumai trumpai

- Ergonomišką darbą užtikrinantis papildomas kėlimo stiebas
- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Manevringas ir kompaktiškas dėl trumpos priekinės dalies
- Labai manevringas, kai vairalazdė pakelta aukštyn
- Smarkus greitėjimas ir didelis greitis

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis

Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Maksimalus našumas mūsų profesionalus akumuliatorių valdymo dėka: Ypač didelės talpos akumuliatoriai, papildomai integruotas įkroviklis ir supaprastintas akumuliatoriaus keitimas leidžia dar ilgiau dirbti išlaikant įprastai didelį našumą.

Efektyvi trifazė technika

- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas.
- Važiavimo greitis tolygiai reguliuojamas važiavimo jungikliu.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Nėra anglinių šepetėlių, todėl traukos varikliui nereikia priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Profesionalus akumuliatorių valdymas

- Akumuliatoriaus talpa iki 250 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- 2 PzB 200 Ah akumuliatoriai skirti išimti vertikaliai.
- 2 PzS 250 Ah akumuliatoriai išimami per šoną (papildoma įranga).
- Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A akumuliatoriams su skysčiais ir akumuliatoriams, kuriems nereikia priežiūros) garantuoja paprastą įkrovimą iš kiekvieno tinklo kištukinio lizdo (pasirinktinai).

Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Optimizuotas skirtingų padėklų tvarkymas, taip pat pasirenkamas stiebo ir ratukinių šakių kėlimo funkcijos atskyrimas sumažina nelaimingų atsitikimų riziką ir užtikrina didesnį saugumą perkraunant prekes ir renkant užsakymus.

Saugus padėklų tvarkymas

- Patogesnis skersinis tuščių europadėklų ir uždarų padėklų paėmimas, esant uždaroms slydimo trinkelėms abiejuose šakių galuose.
- Pusinio padėklo nuėmimas nuo europadėklo.
- Pusinių / ketvirtinių padėklų nuėmimas nuo europadėklų (papildoma įranga).

Optimali padėtis posūkiuose

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti judamąja svirtimi „ProTracLink“, paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Puikiai tinka naudoti prie pakrovimo rampų bei sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui.
- Tolygus apkrovos paskirstymas visiems ratams važiuojant tiesiai.
- Koncentruotai išoriniam atraminiam ratui važiuojant posūkiuose.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis be anglies šepetėlių.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą tik 2 varžtais.
- Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir drėgmės, garantuoja sandarus valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
- Patentuota „ProTracLink“ sistema: Dėl automatiškai išlyginamo lygio atraminiai ratai mažiau dėvisi įstrižai užvažiuojant ant rampos.

Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Nesvarbu, ar reikia naudoti šaldomame sandėlyje, ar prekėms perkrauti ar tik užsakymams rinkti, su smulkias priedais, kaip, pvz., rašymo pultu su apšvietimu, ar apsauginėmis krovinio grotelėmis - šie modeliai pritaikomi pagal Jūsų poreikius.

Visada gerai informuotas

- Reguliuojamieji važiavimo parametrai reguliuojami „CanDis“ ir „CanCode“ (pasirinktinai).
- Informacijos rodmuo „CanDis“ (pasirinktinai) su papildomu darbo valandų skaitikliu ir techninių duomenų įrašymu.
- Iškrovos indikatorius (3 spalvų šviesos diodas) su kėlimo išjungimo funkcija.
- Transporto priemonė aktyvinama įvedus PIN ir per „CanCode“ pasirenkama viena iš 3 važiavimo programų (papildoma įranga).

Impulsinė valdymo sistema

- Važiavimo jungikliu iš anksto nustatytas greitis išlaikomas kiekvienoje važiavimo situacijoje, taip pat įkalnėse / nuokalnėse.
- Automatinis stabdymas netyčia riedant nuo rampos.
- Optimaliai prisitaikoma prie bet kokių poreikių, individualiai nustačius važiavimo parametrus (pagreitis, galutinis greitis, variklio stabdys).
- Galima rinktis iš 3 skirtingų važiavimo programų (papildoma įranga).
- Energijos grąža generatoriniu stabdžiu mažinant važiavimo greitį.
- Važiuojant skleidžiamas labai žemas triukšmo lygis.

Papildoma įranga

- Rašymo pultas su apšvietimu.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Paprastas stabdžio atleidimas specialia jungimo spyna.
- Šaldomųjų sandėlių versija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH