Rietuvo

EJC 110/112

Kėlimo aukštis: 2500-4700 mm / Keliamoji galia: 1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

Manevringas aukštai keliantis vežimėlis

kroviniams trumpais atstumais gabenti.

Saugus manevravimas ankštoje patalpoje.

Tvirti ir patogūs EJC 1 serijos vairalazde valdomi krautuvai yra galingi pagalbininkai, kai sandėlyje reikia efektyviai atlikti krovimo ir transportavimo darbus. Dėl mažo darbinio pločio jie ypač tinka krovinių gabenimui ankštose patalpose.

Manevringumą užtikrina lėtosios eigos funkcija, kuri leidžia saugiai manevruoti aukštai pakėlus vairalazdę. Daugiafunkcė vairalazdės galvutė valdoma intuityviai ir abiem rankomis, todėl operatorius gali visiškai susikoncentruoti į krovimą. Tai padidina saugumą Jūsų sandėlyje.

1 serijos EJC vežimėliai lanksčiai naudojami dėl papildomai integruoto įkroviklio,
kuris prijungtas prie standartinio 230 V kištukinio lizdo lengvai ir bet kuriuo metu įkrauna ilgai tarnaujančius akumuliatorius.

Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą dviem lygiais
- Manevringas ir kompaktiškas dėl mažo darbinio koridoriaus pločio
- Paprastas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu (pasirinktinai)
- Galimi įvairūs kėlimo stiebai ir kėlimo aukščiai

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

Veiksmingumas

Didžiausia galia, pasiekiama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Kėlimo ir traukos varikliai pasižymi nejprastai dideliu efektyvumu, nes naudojama trifazė technika, ir tiksliu suderinimu su mūsų sukurtomis valdymo technologijomis.

Išmani pavarų technika ir valdymo sistema

- Trifaziai varikliai užtikrina didesnį našumą tuo pačiu sumažinant veiklos sąnaudas dėl puikiai suderintos mūsų valdymo sistemos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Ilga veikimo trukmė, nes akumuliatoriaus talpa siekia iki 200 Ah.
- Integruotas įkroviklis (papildoma įranga) skirtas paprastai įkrauti per bet kurį 230 V tinklo kištukinį lizdą (taip pat gali būti įdiegta greitojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu).

Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Kompaktiška forma, leidžianti saugiai manevruoti ankštose erdvėse, ir keturių ratų koncepcija, užtikrinanti didelį stabilumą kraunant, leidžia šiais krautuvais dirbti ypač saugiai.

Visada gerai informuotas

- 2 colių ekranas (pasirinktinai) kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas.
- Akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Pasirinkimas iš 3 važiavimo programų.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.

Manevringas ir kompaktiškas

- Dėl trumpo darbinio koridoriaus pločio puikiai tinka naudoti siaurose vietose.
- Galima judėti lėta eiga pakėlus vairalazdę.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Krovinys tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio hidrauliniu varikliu.
- Krovinys švelniai nuleidžiamas 2 lygių nuleidimo greičiu (EJC 110) ir proporcingąja hidrauline sistema (EJC 112, pasirinktinai EJC 110).
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didžiausią stabilumą.
- Pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina ilga apsauginė vairalazdė.
- Tylus darbas lėtai keliant kėlimo valdymo sistema.

Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Konstrukcija, kurią patogu techniškai prižiūrėti, taip pat leidžia lanksčiai pritaikyti prie individualių naudojimo sąlygų. Techninė priežiūra atliekama greitai ir lengvai.

Konstrukcija, kuriai patogu atlikti techninę priežiūrą

- Padangos pakeičiamos greičiau dėl techninės priežiūros angų priekiniame skyde.
- Ratai keičiami tik truputį pakėlus krautuvą, naudojant atraminį ratą su kaištiniu mechanizmu.
- Pagal IP65 standartą nuo drėgmės ir purvo apsaugota vairalazdės elektronika.
- Pagal IP54 standartą nuo drėgmės ir purvo apsaugotas elektroninis valdiklis ir įmontuotas įkroviklis (pasirinktinai).

Praktiškos dėtuvės

- Dokumentų dėtuvė priekiniame gaubte.
- Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
- Dėklas dokumentams su spaustuku (kartu su pasirinktinai užsakomu metaliniu gaubtu).

Papildoma įranga

- „CanDis“: iškrovos indikatorius ir darbo valandų skaitiklis.
- „CanCode“: prieigos leidimas įvedant PIN.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Prisijungimo galimybės, pvz., su terminalais, skaitytuvais arba spausdintuvais.
- Labai tvirtas metalinis akumuliatoriaus gaubtas skirtas naudoti sunkiausiomis sąlygomis.
- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH